



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MA509                                 |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040818                               |
| gültig für Importdatum bis | 20060930                               |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                      |
| 01 EFKO-Code               | 38                                     |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER               |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106                                    |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell                            |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                     |
| 04 Marke                   | MAN                                    |
| 04 Typ                     | TGA 26.350                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | H26/H30      Motor: D2066LF03          |
| 06 Vorziffer               | WMAH.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                      |
| 10 EFKO-Code               | 4039                                   |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmenlängsträger vor VA    |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6                                   |
| 15 Federung                | v= Blatt-/ h= Blatt- oder Luftfederung |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                 |
| 17 Achsantrieb             | H; A2+A3                               |
| 18 Getriebe 1              | m12                                    |
| 18 iA 1                    | 2,71-8,80                              |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 2              | a6                                  |
| 18 iA 2                    | 2,71-8,80                           |
| 18 Getriebe 3              | m16                                 |
| 18 iA 3                    | 2,71-8,80                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | elektropneumatisch, Kreise A1/A2+A3 |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1 Scheiben / A2+A3 Scheiben oder   |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Trommeln, ABS, Druck p2= 12,5 bar   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3 |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                     |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck, EVB, a.W. Retarder       |
| 25 Motor Marke             | MAN                                 |
| 25 Motor Typ               | D2066LF03                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                   |
| 27 Hubraum                 | 10518                               |
| 28 Leistung kW             | 258                                 |
| 28 Leistung n              | 1900                                |
| 29 Md. max Nm              | 1750                                |
| 29 Md. max n               | 1000                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                   |
| 34 Motorkennzeichen        | D2066LF03                           |



34 Motorkennzeichen

Plakette; links, vorn seitr. am Motorblock

Anbringungsort

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Kabine und an Rahmen                       |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | 2  |
| 39 Rückspiegel             | links und rechts                           |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3175                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3900                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1350                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 1420                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1989  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2157  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1800  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1824  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 1800  |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 1824  |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 19000 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 28000 |
| 54 Achsgarantie v von        | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |





|                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 81.15101.0333, 81.15101.0360  | Austritt ac |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 82.15101.0020, 82.15101.0022, 82.15101.0024   | Austritt ac |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 81.15101.0331, 81.15101.0344 mit integr. Oxidationskatalysator<br>amu                                 | Austritt    |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 81.15101.0363, 81.15101.0364 mit integr. Oxidationskatalysator<br>ab/abh                              | Austritt    |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |             |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 54) A1= 7100-9000kg A2= 10000-13000kg A3= 10000-13000kg   |             |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 66) >44000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers  |             |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |             |