



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MB116  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20061023                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20070930                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2  |
| 04 Marke                   | MAN   |
| 04 Typ                     | TGM 12.240                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | N16/N26 4x2 Motor:D0836LFL50 ACEB             |
| 06 Vorziffer               | WMAN.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4039  |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN          |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, an Rahmenlängsträger vor VA           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v= Blatt- oder Luftfederung / h= Luftfederung |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m9  |
| 18 iA 1                    | 3,08-6,48                                     |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 2                         | m12                                       |
| 18 iA 2                               | 3,08-6,48                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | elektro-pneum., Kreise-A2/A1              |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | A1+A2 Scheiben, ABS; Druck p2= 12,50 bar  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | Federspeicher auf A2                      |
| 23 Dauerbremse                        | a.W. Staudruck / EVB                      |
| 25 Motor Marke                        | MAN                                       |
| 25 Motor Typ                          | D0836LFL50                                |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 6871                                      |
| 28 Leistung kW                        | 176.0                                     |
| 28 Leistung n                         | 2300                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 925.0                                     |
| 29 Md. max n                          | 1200                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 81.15101.0389, -0403, -0413         |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | Austritt ab/amu/ac                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | D0836LFL50                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, links vorn seitl. am Motorblock |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Rahmen                                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | 2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3525                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 5475                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2025                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2100                                       |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1780  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1820  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 11500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 12000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 4480  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 6300  |
| 54 Achsgarantie h von         | 8480  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 9440  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 28000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 265/70R19.5, 285/70R19.5, 305/70R19.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 389 - 532 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 7.50x19.5, 8.25x19.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO                  |
| Bemerkungen Z1                      | 15) N16= Teilluftfederung; N26= Vollluftfederung  |
| Bemerkungen Z3                      | 20) die Bremsen beider Achsen werden elektronisch lastabhängig automatisch geregelt                     |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen   |
| Bemerkungen Z7                      | 66) >28000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers  |
| Bemerkungen Z9                      | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |