



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MB366  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070824                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20090930                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | MAN   |
| 04 Typ                     | TG? 28.400                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | H2/71 6x4H NL Motor:D2066LF37 ACEC            |
| 06 Vorziffer               | WMA.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4039  |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN          |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmenlängsträger vor VA           |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6  |
| 15 Federung                | v= Blatt- oder Luftfederung / h= Luftfederung |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | G; A1+A2, A1 ausschaltbar                     |
| 18 Getriebe 1              | m12   |
| 18 iA 1                    | 2,71-6,82                                     |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 2              | m16                                      |
| 18 iA 2                    | 2,71-6,82                                |
| 18 Getriebe 3              | a6                                       |
| 18 iA 3                    | 2,71-6,82                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | elektro-pneum., Kreise A1/A2+A3          |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A3 Scheiben, ABS; Druck p2=           |
| 20 Betriebsbremse Z3       | 12,5 bar                                 |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3      |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                          |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck/EVB, ww. zus.Intarder/Retarder |
| 25 Motor Marke             | MAN                                      |
| 25 Motor Typ               | D2066LF37                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 10518                                    |
| 28 Leistung kW             | 294.0                                    |
| 28 Leistung n              | 1900                                     |
| 29 Md. max Nm              | 1900.0                                   |
| 29 Md. max n               | 1000                                     |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                        |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | D2066LF37                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; links, vorn seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt,  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an   |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Kabine, Absorptionsblenden wahlweise unter   |
| 35 Geräuschkämpfung Z4     | und/oder über Rahmen                         |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | 2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3400   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 5900   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1350   |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1980  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2160  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1795  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1990  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 1980  |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 2160  |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 0     |
| 52 Leergewicht bis         | 0     |
| 53 Garantiegewicht von     | 22000 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 28000 |
| 54 Achsgarantie v von      | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie h von      | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0     |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 57 gebremst mech           | 0     |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 0     |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 44000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 315/70R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 421 - 603 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5; Felgen: Weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO      |
| Bemerkungen Z1                      | 04) TG?= ww. TGA, TGS, TGX  |
| Bemerkungen Z3                      | 17) A1 mit hydraulischem Zusatzantrieb bis 30 km/h  |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z7                      | 20) die Bremsen aller Achsen werden elektronisch lastabhängig automatisch geregelt                      |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 31) 1/ww. 81.15101-0368, -0369, -0370, -0371, -0377, -0425 Austritt ab/abu                            |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 81.15101-0373, -0386, 82.15101-0041 Austritt ac   |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 81.15101-0385 Austritt aru/arh  |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 81.15101-0390 Austritt ar/ac  |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 81.15101-0395 Austritt abu/abh  |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 54) A1= 6300-9000kg; A2= 10000-13000kg; A3= 7800-9000kg   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 66) >44000kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers  |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |