



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MD607                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190809                             |
| gültig für Importdatum bis | 20211231                             |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                    |
| 01 EFKO-Code               | 35                                   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                            |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106                                  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                          |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                   |
| 04 Marke                   | MAN                                  |
| 04 Typ                     | TG? 18.510                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | 52/80; 4x4 D2676LF78/-84/-AB AKAD    |
| 06 Vorziffer               | WMA.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                    |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)      |
| 10 EFKO-Code               | 4039                                 |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmenlängsträger vor VA  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | A; a.W. A1 ausschaltbar              |
| 18 Getriebe 1              | m?a                                  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 2,53-6,82                                   |
| 18 Getriebe 2              | a6  |
| 18 iA 2                    | 2,53-6,82                                   |
| 18 Getriebe 3              | m?  |
| 18 iA 3                    | 2,53-6,82                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | elektro-pneum., Kreise A1/A2;               |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1+A2 Trommeln; ABS mit EBV/ESP;            |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 12,5 bar                          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, ww. A2 oder A1+A2, abstufbar |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                             |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck, EVB, a.W. zus. Retarder          |
| 25 Motor Marke             | MAN   |
| 25 Motor Typ               | D2676LF78/-84/-AB                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 12419                                       |
| 28 Leistung kW             | 375.0                                       |
| 28 Leistung n              | 1800  |
| 29 Md. max Nm              | 0.0   |
| 29 Md. max n               | 930   |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 81.15103-6182/-6183/-6184/-(0159/0160)/ |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | -(6194/0160)                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | D2676LF78/-84/-AB                             |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; links, vorn seitlich am Motorblock  |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschdämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt,   |
| 35 Geräuschdämpfung Z2     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an    |
| 35 Geräuschdämpfung Z3     | Kabine  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                  |
| 40 Länge von               | 0   |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 0   |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 0   |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3600  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 6700  |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1985  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 2150  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1795  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1880  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 0     |
| 52 Leergewicht bis        | 0     |
| 53 Garantiegewicht von    | 17000 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 23000 |
| 54 Achsgarantie v von     | 6300  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 10000 |
| 54 Achsgarantie h von     | 10000 |
| 54 Achsgarantie h bis     | 13000 |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 0     |
| 57 gebremst autom         | 0     |
| 58 ungebremst mech        | 0     |
| 58 ungebremst autom       | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 44000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 315/70R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 412 - 612 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5; Felgen: Weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO      |
| Bemerkungen Z1                      | 04) TG?= ww. TGS, TGX   |
| Bemerkungen Z3                      | 05) 52= Blattfederung, 80= Teilluftfederung   |
| Bemerkungen Z5                      | 18) m?= m12, m16 / m?a= m12a, m14a, m16a  |



|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z7  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z9  | 21/22) bis Gesamtzuggewicht 62000 kg Federspeicher auf A2,  |
| Bemerkungen Z10 | >62000 bis 72000 kg Federspeicher auf A1+A2   |
| Bemerkungen Z12 | 31/32) Schalldämpfer 81.15103-0159 und 81.15103-0160 gelten als eine Einheit                      |
| Bemerkungen Z13 | 81.15103-6194 und 81.15103-0160 gelten als eine Einheit   |
| Bemerkungen Z15 | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z17 | 66) >44000 kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers   |
| Bemerkungen Z20 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |
| Bemerkungen Z22 | Zuordnung Drehmoment  |
| Bemerkungen Z23 | 25) D2676LF78 / D2676LFAB   |
| Bemerkungen Z24 | 29) 2600 / 2500   |