



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MD933                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200319                             |
| gültig für Importdatum bis | 20211231                             |
| Erweiterung TG vom:        | 20210419                             |
| Erweiterung TG Positionen  | '15/Bem                              |
| 01 EFKO-Code               | 35                                   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                            |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106                                  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell                          |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                   |
| 04 Marke                   | MAN                                  |
| 04 Typ                     | TG? 26.510                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | ??E/??F; 6x4 Motor: D2676LF?? AKAD   |
| 06 Vorziffer               | WMA.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                    |
| 10 EFKO-Code               | 4039                                 |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmenlängsträger vor VA  |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6                                 |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | H; A2+A3                             |
| 18 Getriebe 1              | m?a                                  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 2,53-6,82                                   |
| 18 Getriebe 2              | a6  |
| 18 iA 2                    | 2,53-6,82                                   |
| 18 Getriebe 3              | m?  |
| 18 iA 3                    | 2,53-6,82                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | elektro-pneum., Kreise A1/A2+A3;            |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1 Scheiben / A2+A3 Scheiben oder Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV/ESP; Druck p2= 12,5 bar         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3         |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                             |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck/EVB, ww. zus.Intarder/Retarder    |
| 25 Motor Marke             | MAN   |
| 25 Motor Typ               | D2676LF78/-81/-84/-AB/-AE                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 12419                                       |
| 28 Leistung kW             | 375.0                                       |
| 28 Leistung n              | 1800  |
| 29 Md. max Nm              | 0.0   |
| 29 Md. max n               | 930   |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |



|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                           |  |
| 34 Motorkennzeichen        | D2676LF78/-81/-84                           |  |
| 34 Motorkennzeichen        | /-AB/-AE                                    | Plakette; links, vorn seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |   |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt, |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an  |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Kabine                                      |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7   |  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |  |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4  |  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |  |
| 40 Länge von               | 0   |  |
| 40 Länge bis               | 0   |  |
| 41 Breite von              | 0   |  |
| 41 Breite bis              | 0   |  |
| 42 Höhe von                | 0   |  |
| 42 Höhe bis                | 0   |  |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |  |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200  |  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 5100  |  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1350  |  |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 1400  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1985  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2190  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1795  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2256  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 1795  |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 2256  |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 0     |
| 52 Leergewicht bis         | 0     |
| 53 Garantiegewicht von     | 25000 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 34000 |
| 54 Achsgarantie v von      | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie h von      | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0     |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 57 gebremst mech           | 0     |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 0     |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 44000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 315/70R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 443 - 617 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5; Felgen: Weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO      |
| Bemerkungen Z1                      | 04) TG?= ww. TGS, TGX   |
| Bemerkungen Z2                      | 05) ??E= ww. 26E, 30E; ??F= ww. 26F, 30F, 3GF   |
| Bemerkungen Z3                      | 26? = Blattfederung, 30? = Teilluftfederung, 3GF = Vollluftfederung                                     |
| Bemerkungen Z5                      | 08/75) a)= Normalfahrzeug, b)= Geländefahrzeug (VTS Art. 12/3): Bei der Einzelabnahme festlegen         |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 09/11) Basis = ww. e4*2007/46*0232   |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 18) m?= m12, m16 / m?a= m12a, m14a, m16a   |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 31) 1/ww. 81.15103-6104/-6105/-6223/-6224/-6225/-6227/-6182/-6183/-6184,<br>81.15103-0159 und 81.15103-0160, |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 81.15103-6194 und 81.15103-0160, 98.15103-6223/-6224/-6225/-6227,<br>99.15103-6223/-6224/-6225/-6227         |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw.<br>Radmuttern über die Felgen ragen         |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 54) A1= 6300-10000 kg; A2= 9000-13000 kg; A3= 9000-13000 kg  |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 66) >44000 kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | Zuordnung Drehmoment   |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 25) D2676LF78/-81/-84 / D2676LFAB/-AE  |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | 29) 2600 / 2500  |