



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3ME431 |
| Typengenehmigung erteilt | 20211104 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 38 |
| 01 Fahrzeugart | SCHWERER SATTELSCHLEPPER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | MAN |
| 04 Typ | TG? 26.400 |
| 05 Typ; Variante/Version | 23K/24K; 6x2 VL Mot: D1556LF17/-20 AKAE |
| 06 Vorziffer | WMA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4039 |
| 10 Hersteller | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmenlängsträger vor VA |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | v= Blatt-/ h= Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; A3 |
| 18 Getriebe 1 | m?a |
| 18 iA 1 | 2,31-5,29 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 2,31-5,29 |
| 18 Getriebe 3 | m? |
| 18 iA 3 | 2,31-5,29 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | elektro-pneumat., Kreise A1/A2+A3; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A3 Scheiben, ABS mit ESP; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 12,5 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | Staudruck/EVB, ww. zus.Intarder/Retarder |
| 25 Motor Marke | MAN |
| 25 Motor Typ | D1556LF17/-20 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 9037 |
| 28 Leistung kW | 294.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 1800.0 |
| 29 Md. max n | 1000 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 81.15103-6247, -6251, -6258, |



| | |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | (-0160/-6232) |
| 34 Motorkennzeichen | D1556LF17/-20 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; ww. links, seitlich an oder vorn oben an Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Kabine und ww. unter und/oder über Rahmen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2800 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1100 |



| | |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 1350 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1985 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2150 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1990 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2135 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1800 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 2076 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 22000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 28000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 | |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 | |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 44000 | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 44000 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | |
| 67 Stützlast mech | 0 | |
| 67 Stützlast autom | 0 | |
| 69 Reifen Felgen | 295/60R22.5, 305/70R22.5, | |
| 70 Reifen Felgen | 315/60R22.5, 355/50R22.5; 380 - 556 mm nach ETRTO | Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich |
| 71 Reifen Felgen | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5; | Felgen: Weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 04) TG?= ww. TGS, TGX | |
| Bemerkungen Z3 | 18) m?a= m12a, m14a, m16a / m?= m12, m16 | |
| Bemerkungen Z5 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung | |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z7 | 20) die Bremsen aller Achsen werden elektronisch lastabhängig automatisch geregelt |
| Bemerkungen Z9 | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z11 | 54) A1= 6300-9000 kg; A2= 5000-8000 kg; A3= 10500-13000 kg |
| Bemerkungen Z13 | 66) >44000 kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers |
| Bemerkungen Z16 | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |