



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3ME592                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210924                             |
| gültig für Importdatum bis | 20220630                             |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                    |
| 01 EFKO-Code               | 38                                   |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER             |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106                                  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell                          |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                   |
| 04 Marke                   | MAN                                  |
| 04 Typ                     | TGA 26.430                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | H24; 6x2/? Vorlauf Motor: D2066LF01  |
| 06 Vorziffer               | WMAH.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                    |
| 10 EFKO-Code               | 4039                                 |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmenlängsträger vor VA  |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6                                 |
| 15 Federung                | v= Blatt-/ h= Luftfederung           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | H; A3                                |
| 18 Getriebe 1              | m12                                  |
| 18 iA 1                    | 2,71-8,80                            |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 2                         | m16   |
| 18 iA 2                               | 2,71-8,80                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | elektro-pneum., Kreise A1/A2+A3             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | A1-A3 Scheiben, ABS; Druck p2=              |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | 12,5 bar                                    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3         |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                             |
| 23 Dauerbremse                        | Staudruck/EVB, ww. zus.Intarder/Retarder    |
| 25 Motor Marke                        | MAN   |
| 25 Motor Typ                          | D2066LF01                                   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T                        |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 10518                                       |
| 28 Leistung kW                        | 316   |
| 28 Leistung n                         | 1900  |
| 29 Md. max Nm                         | 2100  |
| 29 Md. max n                          | 1000  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | siehe Bemerkungen                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | D2066LF01                                   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette links, vorn seitlich am Motorblock |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt. Absorptionsblenden beids.an |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Kabine sowie unter und über Rahmen  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                                   |
| 38 Anzahl Türen            | 2                                   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                        |
| 40 Länge von               | 0                                   |
| 40 Länge bis               | 0                                   |
| 41 Breite von              | 0                                   |
| 41 Breite bis              | 0                                   |
| 42 Höhe von                | 0                                   |
| 42 Höhe bis                | 0                                   |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                   |
| 43 Überhang hinten von     | 0                                   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2600                                |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2800                                |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1100                                |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 1350                                |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2039                                |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 2157  |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1994  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2157  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 1800  |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 1824  |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 21000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 28000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/80R 22.5, 315/70R 22.5, 385/65R 22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 421 - 602 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO         |
| Bemerkungen Z1                      | 05) 6x2/4= Vorlaufachse gelenkt; 6x2/2= Pusherachse nicht gelenkt  |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z5                      | 20) die Bremsen aller Achsen werden elektronisch lastabhängig automatisch geregelt                         |
| Bemerkungen Z7                      | 30/31) komb. Katalysator/Partikelfilter/Schalldämpfer  |
| Bemerkungen Z8                      | 1/ww. 81.15101.0368, 81.15101.0369, 81.15101.0370,   |
| Bemerkungen Z9                      | 81.15101.0371, 81.15101.0373,  |
| Bemerkungen Z10                     | 81.15101.0377,   |
| Bemerkungen Z12                     | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen      |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 54) A1= 7100-9000kg; A2= 6700-8000kg; A3= 11500-13000kg   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 66) >44000kg, mit entsprechenden Auflagen des Herstellers |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen / kontrollieren |