



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3MF101 |
| Typengenehmigung erteilt | 19951023 |
| gültig für Importdatum bis | 19980930 |
| Erweiterung TG vom: | 19970428 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/53/54/57/68 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | 212 D |
| 05 Typ; Variante/Version | 902461 / 902462 / 902471 / 902472 |
| 06 Vorziffer | WDB9024..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder am Fahrersitzkasten aufgeklebt |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Radkasten vorn, hinter Stossdämpfer |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,46-4,86 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 3,27-3,73 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 168 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 138 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 602.980 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2874 |
| 28 Leistung kW | 90 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 280 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT0027 / wahlw. ohne Katalysator |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/9014900601 |



| | | |
|----------------------------|--------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | 602.980 | |
| 34 Motorkennzeichen | | links, seitlich am Block, vor Einspritzpumpe |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 | |
| 38 Anzahl Türen | '2-5 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4835 | |
| 40 Länge bis | 5585 | |
| 41 Breite von | 1933 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 2350 | |
| 42 Höhe bis | 2570 | |
| 43 Überhang vorne von | 882 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 953 | |
| 43 Überhang hinten bis | 1153 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3550 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1640 | |



| | |
|----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1654 |
| 47 ET Achse 1 von | 83 |
| 47 ET Achse 1 bis | 76 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1644 |
| 48 ET Achse 2 von | 83 |
| 48 ET Achse 2 bis | 76 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1860 |
| 52 Leergewicht bis | 2130 |
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2950 |
| 54 Achsgarantie v von | 1460 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1600 |
| 54 Achsgarantie h von | 1700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1800 |
| 55 Dachlast | 300 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15C 104R; 5 1/2x15 ET83 |
| 70 Reifen Felgen | 225/70R15C 109R; 6x15 ET83, 7x15 ET76 |
| Bemerkungen Z1 | 05) 902461/902462 Kasten / 44) 3000/3550 mm |
| Bemerkungen Z2 | 902471/902472 Kombi / 3000/3550 mm |
| Bemerkungen Z5 | 40/43) a.W. mit Trittbrett hinten, Länge +160 mm |
| Bemerkungen Z7 | 55) nur mit 5-facher seitlicher Abstützung; do. mit Hochdach = 150 kg |
| Bemerkungen Z9 | 57) nur mit Schlusstraverse, wahlw. 'ORIS F31, F31/1, F32' |
| Bemerkungen Z10 | oder 'WESTFALIA 313094, 313095, 313099, 313100' |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z11 | oder 'RUSTERHOLZ, LARAG, TECHAU, HIRSCHI MBS..' |
| Bemerkungen Z13 | 73) 1) mit Katalysator / 2) ohne Katalysator |
| Bemerkungen Z15 | 75) Referenzmessung mit Austritt abu vor Achse 2: (a/b) = 87/89 dB/A |
| Bemerkungen Z16 | abu nach Achse 2: 83/86 |
| Bemerkungen Z17 | aa 84/86 |