



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MF110 |
| Typengenehmigung erteilt | 19951205 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 19971006 |
| Erweiterung TG Positionen | '15/20/36/69 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 110 |
| 02 Fahrzeugsubart | Sattelschlepper/Fahrgest. |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | 3553 S 8x4/4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 625 |
| 06 Vorziffer | WDB62519..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich auf Längsträger, über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '4/8 |
| 15 Federung | Blattfederung, v= Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; Achsen 3+4 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m16 |
| 18 iA 1 | 3,43-9,00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 85 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 112 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise A3+A4/A1+A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A4 Trommeln; ALB auf A2-A4; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS; Druck p2= 7,90 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, auf A1+A3+A4 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | Staudruck und Retarder, ww. Konstantdrossel |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM442LA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 14610 |
| 28 Leistung kW | 390 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 2300 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/6254900501 |
| 34 Motorkennzeichen | OM442LA.IX/2 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, hinten auf Block |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motortunnelabsorption, Absorptionskapsel unt. |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Motor/Getriebe, Absorptionsblenden beidseitig |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | vom Motor an Kabine bzw. Reflektion an Rahmen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1850 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2500 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1350 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 1350 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 1450 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2012 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2310 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2012 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2310 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1790 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1825 |
| 50 Spur Achse 4 von | 1790 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 1825 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 41000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 15000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 26000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 133000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 13R22.5; |
| 70 Reifen Felgen | 8.25x22.5 ET152 Stahl bzw. ET148 Alu |
| 71 Reifen Felgen | 9.00x22.5 ET161 Stahl bzw. ET153 Alu |
| Bemerkungen Z1 | 15) a.W. Luftfederung auf Achsen 2, 3 und 4 |
| Bemerkungen Z3 | 19) vom Hersteller mit elektro-pneumatischem Regler auf 112km/h begrenzt |
| Bemerkungen Z4 | ab Inv. 01.01.96 = Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h |
| Bemerkungen Z6 | 54) A1= 7500kg, A2= 7500kg, A3= 13000kg, A4= 13000kg |
| Bemerkungen Z8 | 61) 118000kg |
| Bemerkungen Z10 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |