



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF126
Typengenehmigung erteilt	19951212
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19980806
Erweiterung TG Positionen	'75
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	308 D
05 Typ; Variante/Version	9033??
06 Vorziffer	WDB9033.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder am Fahrersitzkasten aufgeklebt
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Radkasten vorn, hinter Stossdämpfer
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11-5,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	149
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben, Unterdruckhilfe;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR; Achsabstand <4025mm =
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS / >4025mm = ABS erforderlich
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM601
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2299
28 Leistung kW	58.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	152.0
29 Md. max n	2300
30 Abgasreinigung	1/KT0037 / wahlw. ohne Katalysator
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9014900401
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9014901501 oder 9014901601 fakultativ
34 Motorkennzeichen	601943



34 Motorkennzeichen	links, hinten oben auf	Schwungradgehäuse, vor Einspritzpumpe
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2 oder 3	
39 Rückspiegel	links + rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	882	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3000	
44 Abstand Achse 1-2 bis	6500	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1640	
47 Spur Achse 1 bis	1654	



47 ET Achse 1 von	83.0
47 ET Achse 1 bis	76.0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1644
48 ET Achse 2 von	83.0
48 ET Achse 2 bis	76.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2950
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	1750
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/70R15C 112Q; 6x15 ET83, 7x15 ET76
Bemerkungen Z1	30/73) 1) mit Katalysator / 2) ohne Katalysator
Bemerkungen Z3	44) orig. Achsabstände 3000/3550/4025mm; Achsabstandänderungen im Bereich von 3000-6500mm zulässig
Bemerkungen Z5	57) mit Schlusstraverse ORIS F31, F31/1, F32
Bemerkungen Z6	WESTFALIA 313094, 313095, 313099, 313100
Bemerkungen Z7	RUSTERHOLZ, LARAG, TECHAU, HIRSCHI MBS..
Bemerkungen Z9	75) Referenzmessung mit Austritt amu vor A2 = 89 dB(A)
Bemerkungen Z10	aru vor A2 87



Bemerkungen Z11	abu vor A2	88
Bemerkungen Z12	abu nach A2	82
Bemerkungen Z13	aaU nach A2	79
Bemerkungen Z15	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren	