



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF158
Typengenehmigung erteilt	19961204
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Unimog U1400
05 Typ; Variante/Version	427.102 / 45 km/h
06 Vorziffer	WDB427102.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 Stuttgart
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts seitlich am Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger, im Bereich der Achse 1
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; Allrad vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m8



18 iA 1	6,53
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum./hydr., Kreise-V/H, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB auf HA, a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druckp2= 17,80 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, Scheiben auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM366LA
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5958
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	580.0
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SH9029; Austritt ab/ac
34 Motorkennzeichen	OM366LA.XXV/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Block, bei Oelfilter
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor auf ganzer



35 Geräuschkämpfung Z2	Kabinenlänge; Absorptionsblenden beidseitig
35 Geräuschkämpfung Z3	vom Motor (Kühleransaugseite geschlossen)
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	3250
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	1875



48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	1875
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	23500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.18
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.36
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00R20, 12.5R20, 13/80R20, 14.5R20, 365/80R20, 405/70R20, 375/70R20; 335/80R20
70 Reifen Felgen	Felgen 7.5-20, 10.00V-20, 11x20, 11-20SDC
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3084-3764mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	18) a.W. Arbeitsgänge, Kriechgänge
Bemerkungen Z3	19) elektronisch begrenzt über VDO-Steuergerät auf 45 km/h
Bemerkungen Z5	36) a.W. zusätzlich hochgestellte Scheinwerfer-/Abblendlichter für Frontanbaugeräte; Höhe technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich sofern die Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z9	75) a)= Austritt ab / b= Austritt ac
Bemerkungen Z11	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: 101-Anz.Plomben: 3; Anbringungsort: 1/an Steuerelektronik unterhalb Handschuhfach



Bemerkungen Z17	1/an Stellmotor für Drehzahlbegrenzung im rechten
Bemerkungen Z18	Längsträger hinter Kabine
Bemerkungen Z19	1/am Scherensystem von Füllstange der Einspritzpumpe
Bemerkungen Z20	118-Geschwindigkeit max. 45 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich