



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF167
Typengenehmigung erteilt	19961204
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Unimog U2100
05 Typ; Variante/Version	437.105
06 Vorziffer	WDB437105.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 Stuttgart
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts seitlich am Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger, im Bereich der Achse 1
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; Allrad vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m8



18 iA 1	5,92-7,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	63
19 Fahrzeug Vmax mech bis	85
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum./hydr., Kreise-V/H, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB auf HA+VA wirkend, a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druckp2= 17,80 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, Scheiben auf HA,
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM366LA
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5958
28 Leistung kW	155
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	780
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SH9029; Austritt ab/ac
34 Motorkennzeichen	OM366LA.II/6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Block, bei Oelfilter
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionswanne unter Motor und Frontpartie



35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor und
35 Geräuschdämpfung Z3	Getriebe sowie hinter Kabine
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2810
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1872
47 Spur Achse 1 bis	1940



48 Spur Achse 2 von	1872
48 Spur Achse 2 bis	1940
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	21090
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.19
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.3
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.00R20, 12R22.5, 13R22.5, 14.5R20, 365/80R20, 365/85R20, 315/80R22.5
70 Reifen Felgen	Felgen 8.5-20, 11-20SDC, 10.00V20, 22.5x9.00
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3151-3605mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	18) a.W. Arbeitsgänge, Kriechgänge
Bemerkungen Z3	19) iA 5,92= 80-85km/h; iA 6,38= 74-78km/h; iA 7,54= 63-66km/h
Bemerkungen Z5	36) a.W. zusätzlich hochgestellte Scheinwerfer-/Abblendlichter für Frontanbaugeräte; Höhe technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich sofern die Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z9	66) leistungsbedingt
Bemerkungen Z11	75) a)= Austritt ab / b= Austritt ac
Bemerkungen Z13	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren