



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF168
Typengenehmigung erteilt	19961204
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20000121
Erweiterung TG Positionen	'58/66
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Unimog U2400
05 Typ; Variante/Version	437.105
06 Vorziffer	WDB437105.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 Stuttgart
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts seitlich am Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger, im Bereich der Achse 1
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; Allrad vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m8	
18 iA 1	5,92-7,54	
19 Fahrzeug Vmax mech von	68	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	90	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	pneum./hydr., Kreise-V/H, Scheiben/	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB auf HA+VA wirkend, a.W. ABS	
20 Betriebsbremse Z3	Druckp2= 17,80 bar	
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, Scheiben auf HA,	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck	
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ	
25 Motor Typ	OM366LA	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	5958	
28 Leistung kW	177	
28 Leistung n	2600	
29 Md. max Nm	850	
29 Md. max n	1200	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SH9046; Austritt ab/ac	
34 Motorkennzeichen	OM366LA.III/4	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich	am Block, bei Oelfilter



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionswanne unter Motor und Frontpartie
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor und
35 Geräuschkämpfung Z3	zwischen Rahmen + Kabine sowie hinter Kabine
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2810
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1872



47 Spur Achse 1 bis	1940
48 Spur Achse 2 von	1872
48 Spur Achse 2 bis	1940
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	36000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.19
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.3
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.00R20, 12R22.5, 13R22.5, 14.5R20, 365/80R20, 365/85R20, 315/80R22.5
70 Reifen Felgen	Felgen 8.5-20, 11-20SDC, 10.00V20, 22.5x9.00
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3151-3605mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
Bemerkungen Z3	18) a.W. Arbeitsgänge, Kriechgänge
Bemerkungen Z5	19) iA 5,92= 86-90km/h; iA 6,38= 80-85km/h; iA 7,54= 68-72km/h
Bemerkungen Z7	36) a.W. zusätzlich hochgestellte Scheinwerfer-/Abblendlichter für Frontanbaugeräte; Höhe technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich sofern die Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z11	66) leistungsbedingt nach Art. 97/2a VTS = 35400 kg
Bemerkungen Z13	75) a)= Austritt ab / b= Austritt ac



Typenscheinschweiz.ch