



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF170
Typengenehmigung erteilt	19961204
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20000121
Erweiterung TG Positionen	'58/66
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2/N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Unimog U2450
05 Typ; Variante/Version	437.117; 437.118 / 437.136
06 Vorziffer	WDB43711..... / WDB437136.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 Stuttgart
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts seitlich am Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger, im Bereich der Achse 1
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; Allrad vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	5,40-7,54
18 Getriebe 2	m8
18 iA 2	5,92-6,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	68
19 Fahrzeug Vmax mech bis	100
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum./hydr., Kreise-V/H, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB auf HA, a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 17,80 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, Scheiben auf HA,
21 Hilfsbremse Z2	ww. VA+HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM366LA
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5958
28 Leistung kW	177.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	850.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SH9046; Austritt ab/ac



34 Motorkennzeichen	OM366LA.III/4	
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts seitlich	am Block, bei Oelfilter
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionswannen unter Motor und Frontpartie	
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor und	
35 Geräuschkämpfung Z3	zwischen Rahmen + Kabine sowie hinter Kabine	
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	3	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3250	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3850	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1872
47 Spur Achse 1 bis	1940
48 Spur Achse 2 von	1872
48 Spur Achse 2 bis	1940
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	14000
54 Achsgarantie v von	6200
54 Achsgarantie v bis	7000
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	8500
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	34000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.19
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.3
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.00R20, 12R22.5, 13R22,5, 14.5R20, 365/80R20, 365/85R20, 315/80R22.5
70 Reifen Felgen	Felgen 8.50-20, 10.00V-20, 11-20SDC, 22.5x9.00
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3187-3977mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	04) Unimog U2450; Unimog U2450L; Unimog U2450L/38
Bemerkungen Z2	05) 437.117 437.118 437.136
Bemerkungen Z4	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
Bemerkungen Z6	16/54) 7000kg-VA = mit verstärkter Lenkung LS7F
Bemerkungen Z8	18) a.W. Arbeitsgänge, Kriechgänge; für 14000kg= nur iA 5,92-6,38 zulässig
Bemerkungen Z10	19) iA 5,40= 95-100km/h; iA 5,92= 86-90km/h; iA 6,38= 80-85km/h; iA 7,54= 68-72km/h



Bemerkungen Z11	für N3-Fz. mit iA 5,40 ist eine Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85 km/h erforderlich (Vmax >90km/h)
Bemerkungen Z13	36) a.W. zusätzlich hochgestellte Scheinwerfer-/Abblendlichter für Frontanbaugeräte; Höhe technisch bedingt
Bemerkungen Z15	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich sofern die Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z17	75) a)= Austritt ab / b= Austritt ac