



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MF185 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961204 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 19991006 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/53/66/75 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 110 |
| 02 Fahrzeugsубart | Sattelschlepper/Fahrgest. |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Actros 1857 |
| 05 Typ; Variante/Version | 9540 |
| 06 Vorziffer | WDB9540..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m16 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 2,93-6,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A2/A1, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS mit ALB auf A2 oder ABS mit EPB; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | (siehe Bemerkungen); Druck p2= 9,80 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher auf A2; aW. A1+A2 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck+Konstantdrossel, aW. zus.Retarder |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM502LA.II/3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 15928 |
| 28 Leistung kW | 420 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 2700 |
| 29 Md. max n | 1080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | OM502LA.II/3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt; |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Rahmen; Absorptionskapsel oder Kunststoff- |
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | Ölwanne mit Reflektionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3900 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1945 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2110 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1780 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1820 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 14000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 20500 |
| 54 Achsgarantie v von | 6300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 9000 |
| 54 Achsgarantie h von | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 13000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 44000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 305/60R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5 |
| 70 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 441-546mm (siehe ETRTO) |
| 71 Reifen Felgen | kleinste - / grösste Felge: 7.50x22.5 / 13.00x22.5 |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z3 | 20) EPB = elektronische-pneumatische Uebertragungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | 31/75) ww. Schalldämpfervarianten; Austritt/Referenzmessung |
| Bemerkungen Z6 | 1/9424902101 abu/91 dB/A; 1/9424901301; ac/82 dB/A; 1/9484900401; ac/85 dB/A |
| Bemerkungen Z7 | 9424902601 abu/91 9424901401 ac/82 9484900501; ac/85 |
| Bemerkungen Z8 | 9424902701 abu/91 9424903301 ac/82 9484900601; ac/85 |
| Bemerkungen Z9 | 9424902801 abu/91 9424903401 ac/82 9484900701; ac/85 |



| | | | | | |
|------------------------|--|--------|------------|-------|-------------|
| Bemerkungen Z10 | 9424903601 | abu/91 | 9484900001 | ac/85 | 9484900801; |
| | ac/85 | | | | |
| Bemerkungen Z11 | 9424903701 | abu/91 | 9484900101 | ac/85 | 9484900901; |
| | ac/85 | | | | |
| Bemerkungen Z12 | 9424901501 | abh/90 | 9484900201 | ac/85 | 9484901001; |
| | ac/85 | | | | |
| Bemerkungen Z13 | 9424903501 | abh/90 | 9484900301 | ac/85 | |
| Bemerkungen Z15 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen | | | | |
| Bemerkungen Z17 | 66) >44000-62000 kg = mit Federspeicher auf A1+A2 | | | | |
| Bemerkungen Z19 | 07/36/37/51 und EFCO-Code Fahrzeugart) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren | | | | |