



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3MF232 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970501 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | 3238 8x2/4 |
| 05 Typ; Variante/Version | BM: 658 |
| 06 Vorziffer | WDB6584..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '4/8 |
| 15 Federung | A1/A2= Blattfederung, A3+A4= Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; Achse 3 |
| 18 Getriebe 1 | m16 |
| 18 iA 1 | 3,43-9,00 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 85 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A3+A4/A1+A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A4 Trommeln; ALB auf A4-A1, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS; Druck p2= 7,90 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, auf A2+A3+A4 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | Staudruck, ww.zus.Konstantdrossel,Retarder |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM422LA.VI/1 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 14618 |
| 28 Leistung kW | 280.0 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 1850.0 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | OM442LA.VI/1 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; hinten, links seitl.am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptions- |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt. Absorptionsblenden beids- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | seitig vom Motor an Kabine und Rahmen. Ab- |
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | sorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2000 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 2500 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 4500 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 1350 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1945 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2110 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1945 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2110 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1720 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1862 |
| 50 Spur Achse 4 von | 1820 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 2127 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 32000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 44000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 315/70R22.5, 295/80R22.5, 13R22.5; weitere im Abrollumfangbereich 2769-3428mm ETRTO möglich |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 22.5x8.25, 22.5x9.00; sowie weitere, den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h |
| Bemerkungen Z3 | 31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit entspr. Referenzmessung |
| Bemerkungen Z4 | 1/6554901501 Austritt abh 88 dB/A |
| Bemerkungen Z5 | 1/6554902301 abh 88 |
| Bemerkungen Z6 | 1/6554902001 ac 81 |
| Bemerkungen Z7 | 1/6554902101 ac 81 |
| Bemerkungen Z8 | 1/6554902201 ab 87 |
| Bemerkungen Z9 | 1/6554902501 ab 87 |



| | | | |
|-----------------|---|----------|----------|
| Bemerkungen Z10 | 1/6574901701 | abh/ac | 88/81 |
| Bemerkungen Z11 | 1/6574901801 | ac | 81 |
| Bemerkungen Z12 | 1/6574901901 | ac | 81 |
| Bemerkungen Z13 | 2/6454900701 | ab/ac/ar | 91/84/90 |
| Bemerkungen Z14 | 2/6254900501 | ac | 87 |
| Bemerkungen Z15 | 2/6254900801 | ac | 88 |
| Bemerkungen Z16 | 1/6454902001 | ac/ab | 84/90 |
| Bemerkungen Z17 | 1/6454902401 | amu | 93 |
| Bemerkungen Z18 | 2/6454900501 | ab/ac/ar | 90/85/91 |
| Bemerkungen Z19 | 1/6994903701 | abh | 88 |
| Bemerkungen Z21 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen | | |
| Bemerkungen Z22 | 54) A1+A2= je 7500kg; A3= 11500kg; A4= 7500kg | | |
| Bemerkungen Z24 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren | | |