



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF245
Typengenehmigung erteilt	19970513
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19971212
Erweiterung TG Positionen	'18/20/25/28/34/35/66/68/75
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	1834
05 Typ; Variante/Version	BM 652 oder 655
06 Vorziffer	WDB65.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	3,46-8,92
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	3,46-8,92
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3,43-5,85
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A2+A1, a.W. ABS; Druck p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Konstantdr., Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM441LA.I/1?
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10964
28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	1600.0
29 Md. max n	1100



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM441LA.I/1?
34 Motorkennzeichen	(?= mech. 0; autom. 2) Plakette; hinten links seitlich am Block
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1360
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3900
44 Abstand Achse 1-2 bis	6300
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1945
47 Spur Achse 1 bis	2110
48 Spur Achse 2 von	1720
48 Spur Achse 2 bis	1862
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	19000
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	12600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	55000
66 Gesamtzuggewicht autom	44000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 305/70R22.5; 315/80R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 459-527mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 22.5x8.25, 22.5x9.00; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h
Bemerkungen Z2	28) mech.Getriebe: 1900/min.; autom.Getriebe= 2100/min.
Bemerkungen Z3	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit entspr. Referenzmessung
Bemerkungen Z4	mit mechanischem Getriebe                      autom. Getriebe
Bemerkungen Z5	1/6554901601      Austritt ab      91 dB/A    /    ab      93 dB/A



<b>Bemerkungen Z6</b>	1/6554902201	ab	87	abh	93
<b>Bemerkungen Z7</b>	1/6554902401	ab	91	ab	93
<b>Bemerkungen Z8</b>	1/6554902501	ab	87	abh	93
<b>Bemerkungen Z9</b>	1/6554901801	ac	84	ac	88
<b>Bemerkungen Z10</b>	1/6554901901	ac	84	ac	88
<b>Bemerkungen Z11</b>	1/6524900701	ac	81	--	--
<b>Bemerkungen Z12</b>	1/6524900101	ab/ac/ar	89/89/80	ab/ac	89/82
<b>Bemerkungen Z13</b>	1/6524900101+1/6254900601	ab/ar/ac	89/89/80	ab/ac	89/82
<b>Bemerkungen Z15</b>	35) mech. Getriebe: Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptionsblenden beidseitig an Kabine.				
<b>Bemerkungen Z16</b>	Reflektionsblenden beidseitig an Rahmen. Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe.				
<b>Bemerkungen Z17</b>	autom.Getriebe: Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptionsblende beidseitig in				
<b>Bemerkungen Z18</b>	Radkasten an Rahmen. Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe.				
<b>Bemerkungen Z20</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felgen ragen				
<b>Bemerkungen Z21</b>	54) A1= 6300-8000kg, A2= 10000-12600kg				
<b>Bemerkungen Z22</b>	66) >44000kg mit besondern Auflagen des Herstellers				
<b>Bemerkungen Z24</b>	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren				