



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF259
Typengenehmigung erteilt	19970611
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	2544 L 6x2
05 Typ; Variante/Version	BM: 658
06 Vorziffer	WDB658.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v= Blatt- oder Luftfederung / h= Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 2
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	3,43-9,00



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	3,43-9,00
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A2+A3/A1, A1-A3 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A2+A3+A1; a.W. ABS; Druck p2= 7,90
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2+A3
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, ww.zus.Konstantdrossel,Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM442LA.I/7
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	14618
28 Leistung kW	320.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2100.0
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM442LA.I/7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten, links seitl. am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterbodentunnel m.Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt. Beids. vom Motor: Absorptionsblenden
35 Geräuschkämpfung Z3	an Kabine bzw Reflektionsblenden an Rahmen.
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4100
44 Abstand Achse 1-2 bis	5200
45 Abstand Achse 2-3 von	1350
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1960
47 Spur Achse 1 bis	2115
48 Spur Achse 2 von	1715
48 Spur Achse 2 bis	1850
49 Spur Achse 3 von	1920
49 Spur Achse 3 bis	2008
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	26000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0			
62 Drehschemellenkung mech	0			
62 Drehschemellenkung autom	0			
63 Drehschemellenk./ABS mech	0			
63 Drehschemellenk./ABS autom	0			
64 Sattelanhänger mech	0			
64 Sattelanhänger autom	0			
65 Sattelanhänger/ABS mech	0			
65 Sattelanhänger/ABS autom	0			
66 Gesamtzuggewicht mech	46000			
66 Gesamtzuggewicht autom	0			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0			
67 Stützlast mech	0			
67 Stützlast autom	0			
69 Reifen Felgen	305/60R22.5, 295/80R22.5, 13R22.5; weitere im Abrollumfangbereich 2769-3428mm ETRTO möglich			
70 Reifen Felgen	Felgen 22.5x8.25, 22.5x9.00; sowie weitere, den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO			
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h			
Bemerkungen Z3	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit entspr. Referenzmessung			
Bemerkungen Z4	1/6554901501	Austritt abh	92	dB/A
Bemerkungen Z5	1/6554902301	abh	92	
Bemerkungen Z6	1/6574901701	abh	92	
Bemerkungen Z7	1/6994903701	abh	92	
Bemerkungen Z8	1/6554902201	abh	85	



Bemerkungen Z9	1/6554902501	abh	85
Bemerkungen Z10	1/6454902001	ab/ac	92/82
Bemerkungen Z11	1/6454902401	abh	91
Bemerkungen Z12	2/6454900501	ab/ar/ac	89/91/86
Bemerkungen Z13	2/6254900501	ac	87
Bemerkungen Z14	2/6254900801	ac	84
Bemerkungen Z15	1/6554902101	ac	83
Bemerkungen Z16	2/6454900701	ab/ac/ar	92/83/91
Bemerkungen Z17	1/6574901801	ac	83
Bemerkungen Z18	1/6574901901	ac	83
Bemerkungen Z19	1/6554902001	ac	83
Bemerkungen Z21	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen		
Bemerkungen Z22	54) A1= 7100-8000kg; A2= 11000-11500kg; A3= 7500kg		
Bemerkungen Z23	66) >46000kg mit besondern Auflagen des Herstellers		
Bemerkungen Z24	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren		