



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF265
Typengenehmigung erteilt	19970708
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	1827
05 Typ; Variante/Version	BM: 652
06 Vorziffer	WDB652.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	3,43-11,27



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	3,43-9,00
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	m16
18 iA 3	3,43-11,27
18 Zuordnung 3	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A2/A1, Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A1+A2, a.W. ABS;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 8,10 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, ww. zus.Konstantdrossel/Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM441LA.IV/1
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10964
28 Leistung kW	200.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1250.0
29 Md. max n	1100



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM441LA.IV/1
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten, links seitr. am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden(Tunnel) mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt. Absorptionsblende beids.
35 Geräuschdämpfung Z3	in Radkasten an Rahmen. Reflektionskapsel
35 Geräuschdämpfung Z4	unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3600



44 Abstand Achse 1-2 bis	6300
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1945
47 Spur Achse 1 bis	2110
48 Spur Achse 2 von	1720
48 Spur Achse 2 bis	1862
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	12000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	53000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	285/70R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 441-564mm (nach ETRTO) möglich
70 Reifen Felgen	Felgen 22.5x8.25, 22.5x9.00; sowie weitere, den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h
Bemerkungen Z3	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit entsprechender Referenzmessung



Bemerkungen Z4	1/6554901601	Austritt ab	91	dB/A
Bemerkungen Z5	1/6554902401	ac	87	
Bemerkungen Z6	1/6554901901	ac	87	
Bemerkungen Z7	1/6554901801	ac	82	
Bemerkungen Z8	1/6524900701	ac/abh	82/83	
Bemerkungen Z9	1/6524900101	ac/ab/ar	82/90/91	
Bemerkungen Z10	1/6524900101 + 1/6524900601	ac/ab/ar	82/90/91	
Bemerkungen Z11	1/6524900101 + 1/6534900301	ab	91	
Bemerkungen Z12	1/6524900101 + 1/6534900201	ar	92	
Bemerkungen Z14	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen			
Bemerkungen Z16	66) >44000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers			
Bemerkungen Z18	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren			