



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF268
Typengenehmigung erteilt	19970708
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	106
02 Fahrzeugsart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	1324
05 Typ; Variante/Version	BM: 679
06 Vorziffer	WDB679.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,31-6,867



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	3,31-6,86
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A2/A1, Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A1+A2, a.W. ABS;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, ww. zus.Konstantdrossel/Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM366LA
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5958
28 Leistung kW	177.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	840.0
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/?? ohne Kennzeichnung; nicht durchflutet
32 Schalldämpfer 2 Art	HS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM366LA.III/3
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts, seitlich auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionsblenden beidseitig vom Motor an
35 Geräuschkämpfung Z2	Rahmen und an Kabine. Absorptionskapsel
35 Geräuschkämpfung Z3	unter Motor/Getriebe. Absorptionshaube
35 Geräuschkämpfung Z4	über Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3090
44 Abstand Achse 1-2 bis	5490



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1858
47 Spur Achse 1 bis	1970
48 Spur Achse 2 von	1780
48 Spur Achse 2 bis	1800
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	13000
53 Garantiegewicht bis	14000
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	32500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/70R22.5, 265/70R19.5, 11R22.5; weitere im Abrollumfangbereich 2644-3203mm ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	Felgen 7.50x22.5, 7.50x19.5; sowie weitere, den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h
Bemerkungen Z3	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit entspr. Referenzmessung
Bemerkungen Z4	1/6774900001 Austritt abh/arh 89 dB/A



Bemerkungen Z5	1/6774900001	ac	78
Bemerkungen Z6	1/6774900001	ac	86
Bemerkungen Z7	1/6764900301	ab	89
Bemerkungen Z8	1/6764900901	ar	87
Bemerkungen Z9	1/6764900401	ab/ar	81
Bemerkungen Z10	1/6764900801	ab	89
Bemerkungen Z12	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen		
Bemerkungen Z14	66) 32500kg; leistungsbedingt nach VTS Art. 97/2a = 24080kg		
Bemerkungen Z16	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren		