



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MF275   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970912                                       |
| gültig für Importdatum bis | 19980930                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 35   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                      |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                  |
| 04 Typ                     | Unimog UX100                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 409.101      4x4 / 4x2                         |
| 06 Vorziffer               | WDB409101.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 Stuttgart                  |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, rechts auf dem Radkasten            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Längsträger, im Bereich der Achse 1 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Blattfedern; Stossdämpfer                      |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe; a.W. Wechsellenkung    |
| 17 Achsantrieb             | A (v= ausschaltbar) oder auf HR                |
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 5,88   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 112   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,                                   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Unterdruckhilfe; ALB auf HR   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR   |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ   |
| 25 Motor Typ                          | 602.989   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 5 / Reihe-T  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2874  |
| 28 Leistung kW                        | 90.0  |
| 28 Leistung n                         | 3800  |
| 29 Md. max Nm                         | 280.0   |
| 29 Md. max n                          | 1800  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/9014900601; Austritt arm  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 602.989   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | in Motornummer; vorn links oben auf Block, zw. Oelfilter/Einspritzpumpe |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | siehe Bemerkungen   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 0            |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 0            |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 0            |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2150         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2700         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1270         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1354         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1270         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1354         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 4800 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 2200 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2800 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 113M, 225/75R16C 116N, 315/55R16MPT 120K; weitere im Abrollradius 345-360mm nach ETRTO          |
| 70 Reifen Felgen                    | Felgen: 6x16, 11x16; sowie weitere den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO             |
| Bemerkungen Z1                      | 35) div. Absorptionsblenden zwischen Kabine und Brücke sowie über Motor, Getriebe, Kühler und Lüfter sowie |
| Bemerkungen Z2                      | Ausgleichsbehälter. Absorptionsblenden beidseitig vom Getriebe.<br>Reflektionsblenden rechts vom Motor     |
| Bemerkungen Z4                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen    |
| Bemerkungen Z6                      | 59) 4x4= 2600kg; 4x2= 1000kg   |
| Bemerkungen Z8                      | 66) 4x4= 6900kg; 4x2= 5300kg   |
| Bemerkungen Z10                     | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren  |
| Bemerkungen Z15                     | Eintrag Fz.-Ausweis: 400 - Zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges im Anhängerbetrieb 4300kg                  |