



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF277
Typengenehmigung erteilt	19970908
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19971118
Erweiterung TG Positionen	'18-12/31-35/68-71/75/Bem.rem.
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	1224 AF
05 Typ; Variante/Version	BM677
06 Vorziffer	WDB6771.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/3)
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m12
18 iA 1	3,83-6,86
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	4,30-5,86
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	112
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	124
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A2/A1, A1+A2 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A1+A2, a.W. ABS;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2, ww.auf A1+A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM366LA
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5958
28 Leistung kW	177
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	840
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ohne Bez. nicht durchflutet (m5/6/7/12)
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6794900101 nicht durchflutet (a5)
33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM366LA.III/3
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	alle: Absorptionsblenden beidseitig in den
35 Geräuschdämpfung Z2	Radkasten; mit mech. Getriebe zusätzlich:
35 Geräuschdämpfung Z3	Absorptionskapsel hinter Kabine über Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	4200
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1903
47 Spur Achse 1 bis	2042
48 Spur Achse 2 von	1740
48 Spur Achse 2 bis	2068
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	30000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	gilt nur für mech. Getriebe; autom. Getriebe siehe Bemerkungen unter Rubrik 18/68
70 Reifen Felgen	285/70R19.5, 255/70R22.5, 10R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 434-552mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	Felgen: 8.25x19.5, 6.75x22.5, 7.50x22.5, 8.5x20; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten nach ETRTO



Bemerkungen Z1	18) gilt auch für m5/m6/m7 mit iA 3,83-6,86			
Bemerkungen Z3	18/68) Reifen/iA-Kombinationen für autom.Getriebe			
Bemerkungen Z4	255/70R22.5 und 285/70R19.5 mit iA 4,30-5,86; 10R22.5 mit iA 4,75-5,86; 12.00R20 mit iA 5,22-5,86			
Bemerkungen Z6	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit entspr. Referenzmessung			
Bemerkungen Z7	a) mech.Getriebe / b) autom.Getriebe			
Bemerkungen Z8	1/6764900301	Austritt abh vor A1	93 dB/A	aa/ab/aal/ac nach A1 79 dB/A
Bemerkungen Z9	6764900801	abh vor A1	93	aa/ab/aal/ac nach A1 79 dB/A
Bemerkungen Z10	6764900901	arh vor A1	91	aa/ab/aal/ac nach A1 79 dB/A
Bemerkungen Z11	6764900401	arh vor A1	91	-
Bemerkungen Z12	6764900001	abh vor A1	92	-
Bemerkungen Z13	6764900401	ab nach A2	82	-
Bemerkungen Z14	6764900401	ar nach A2	81	-
Bemerkungen Z16	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/bzw. Radmutterabdeckungen über die Felge ragen			
Bemerkungen Z18	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren			