



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF299
Typengenehmigung erteilt	19971021
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	2527 6x2/4
05 Typ; Variante/Version	BM: 652
06 Vorziffer	WDB652.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v=Blatt-; h= Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 3
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	3,43-11,27



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	3,43-9,00
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	m16
18 iA 3	3,43- 9,00
18 Zuordnung 3	a
18 Getriebe 4	a5
18 iA 4	3,43-5,85
18 Zuordnung 4	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2+A3/A1, A1-A3 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A3+A2+A1, a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A1+A3
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck; ww. zus.Konstantdrossel;Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM441LA.IV/1
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10964
28 Leistung kW	200.0



28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1250.0
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM441LA.IV/1
34 Motorkennzeichen	Plakette; links, hinten seitl. am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden(Tunnel) mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt. Absorptionsblende beids.
35 Geräuschkämpfung Z3	in Radkasten an Rahmen. Reflektionskapsel
35 Geräuschkämpfung Z4	unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0



43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3150
44 Abstand Achse 1-2 bis	3850
45 Abstand Achse 2-3 von	1340
45 Abstand Achse 2-3 bis	1350
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1880
47 Spur Achse 1 bis	2120
48 Spur Achse 2 von	1960
48 Spur Achse 2 bis	2060
49 Spur Achse 3 von	1720
49 Spur Achse 3 bis	1860
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	26000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0



57 gebremst autom	0		
58 ungebremst mech	0		
58 ungebremst autom	0		
59 mit Auflaufbremse mech	0		
59 mit Auflaufbremse autom	0		
60 Zentralachsanhänger mech	0		
60 Zentralachsanhänger autom	0		
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	77000		
66 Gesamtzuggewicht autom	77000		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	0		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	315/70R22.5, 12R22.5, 315/80R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 441-564mm ETRTO (mech. Getriebe) bzw		
70 Reifen Felgen	459-527mm		(autom.Getriebe)
	möglich		



71 Reifen Felgen	Felgen 22.5x8.25, 22.5x9.00; sowie weitere, den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO					
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h					
Bemerkungen Z3	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit entsprechender Referenzmessung bzw entsprechender Referenzmessung					
Bemerkungen Z4	mech. Getriebe			autom.		
	Getriebe					
Bemerkungen Z5	1/6554901601	Austritt ab	91	dB/A	/	Austritt ab
	94	dB/A				
Bemerkungen Z6	1/6554902401	ac	87		ab	94
Bemerkungen Z7	1/6554901901	ac	87		ac	88
Bemerkungen Z8	1/6554901801	ac	82		ac	88
Bemerkungen Z9	1/6524900701	ac/abh	82/83		-	-
Bemerkungen Z10	1/6524900101	ac/ab/ar	82/90/91		ab/ac	
	89/82					
Bemerkungen Z11	1/6524900101 + 1/6524900601	ac/ab/ar	82/90/91			
	ab/ac	89/82				
Bemerkungen Z12	1/6524900101 + 1/6534900301	ab	91		-	-
Bemerkungen Z13	1/6524900101 + 1/6534900201	ar	92		-	-
Bemerkungen Z15	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen					
Bemerkungen Z17	54) A1= 6700-8000kg, A2= 6700-7500kg, A3= 11000-11500kg					
Bemerkungen Z19	66) >44000kg mit entsprechender Schlusstraverse gemäss Einzelgarantie					
Bemerkungen Z21	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren					