



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF301
Typengenehmigung erteilt	19971021
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	2531 6x2/4
05 Typ; Variante/Version	BM: 652 oder 655
06 Vorziffer	WDB65.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v=Blatt-; h= Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 3
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	3,43-11,27



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	3,43-9,00
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	m16
18 iA 3	3,43- 9,00
18 Zuordnung 3	a
18 Getriebe 4	a5
18 iA 4	3,43-5,85
18 Zuordnung 4	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2+A3/A1, A1-A3 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A3+A2+A1, a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A1+A3
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck; ww. zus.Konstantdrossel;Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM441LA.II/1
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10964
28 Leistung kW	230



28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1450
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM441LA.II/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, hinten seitl. am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3150



44 Abstand Achse 1-2 bis	3850
45 Abstand Achse 2-3 von	1340
45 Abstand Achse 2-3 bis	1350
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1880
47 Spur Achse 1 bis	2120
48 Spur Achse 2 von	1960
48 Spur Achse 2 bis	2060
49 Spur Achse 3 von	1720
49 Spur Achse 3 bis	1860
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	26000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	77000
66 Gesamtzuggewicht autom	77000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315/70R22.5, 12R22.5, 315/80R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 441-564mm ETRTO (mech. Getriebe) bzw
70 Reifen Felgen	459-527mm (autom.Getriebe) möglich
71 Reifen Felgen	Felgen 22.5x8.25, 22.5x9.00; sowie weitere, den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h



Bemerkungen Z3	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit entsprechender Referenzmessung bzw entsprechender Referenzmessung					
Bemerkungen Z4	mech. Getriebe			autom.		
	Getriebe					
Bemerkungen Z5	1/6554901601	Austritt ab	92	dB/A	/	Austritt ab
	94	dB/A				
Bemerkungen Z6	1/6554902401	ab	92		ab	94
Bemerkungen Z7	1/6554901901	ac	82		ac	88
Bemerkungen Z8	1/6554901801	ac	82		ac	88
Bemerkungen Z9	1/6524900701	ac	85		-	-
Bemerkungen Z10	1/6524900101	ac/ab/ar	82/90/91		ab/ac	
	89/82					
Bemerkungen Z11	1/6524900101 + 1/6524900601	ac/ab/ar	82/90/91			
	ab/ac	89/82				
Bemerkungen Z12	1/6524900101 + 1/6534900301	ab	91		-	-
Bemerkungen Z13	1/6524900101 + 1/6534900201	ar	92		-	-
Bemerkungen Z15	35) Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptionsblende beidseitig in Radkasten an					
Bemerkungen Z16	Rahmen. Absorptionskapsel unter Motor. Reflektionsblenden beidseitig in Radkasten an Kabine.					
Bemerkungen Z17	Absorptionsdeckel ww. unter oder über Getriebe.					
Bemerkungen Z19	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen					
Bemerkungen Z21	54) A1= 6700-8000kg, A2= 6700-7500kg, A3= 11000-11500kg					
Bemerkungen Z22	66) >44000kg mit besondern Auflagen des Herstellers					
Bemerkungen Z24	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren					