



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MF315 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980205 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Vario 614 D |
| 05 Typ; Variante/Version | BM: 668 |
| 06 Vorziffer | WDB66832..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links auf Sitzunterbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 2,92-4,30 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 2,92-4,30 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 138 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 138 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-A2/A1, Unterdruckhilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf A2; a.W. ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Variante siehe Bemerkungen |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, auf A2 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck oder Retarder |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM904LA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4249 |
| 28 Leistung kW | 100 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 520 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/6674900001 oder 6674900101 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Austritt : abu/amu/aau |



| | |
|----------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | OM904LA.II/1 |
| 34 Motorkennzeichen | hinten, links seitlich auf Kupplungsgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 oder 3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3150 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4250 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1856 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1889 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1641 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 5990 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 150 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 13000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 13000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/75R16, 225/75R16, 7.00R16; weitere im Abrollradiusbereich 345-389mm nach ETRTO; siehe Bemerkungen |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 5.5x16, 6x16; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 20) pneumat.-hydr., Kreise-A2/A1, Scheiben/Scheiben; ALB auf A2, a.W. ABS |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z5 | 69) a4 mit iA 4,30 nur mit Reifen 225/75R16 bzw weitere im Abrollradiusbereich 372-389mm nach ETRTO; |
| Bemerkungen Z6 | Grund: Geräuschmessung Vorbeifahrt |
| Bemerkungen Z8 | 75) Referenzmessung; Auspuffaustritt abu vor A2 a)= 88 db/a b)= 87 dB/A |
| Bemerkungen Z9 | amu vor A2 90 92 |



| | | | |
|-----------------|--|----|----|
| Bemerkungen Z10 | abu nach A2 | 84 | 84 |
| Bemerkungen Z11 | aaü nach A2 | 82 | 83 |
| Bemerkungen Z13 | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren | | |