



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF317
Typengenehmigung erteilt	19980217
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19991006
Erweiterung TG Positionen	'31/75/35
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Actros 2648
05 Typ; Variante/Version	95014 / 95024 / 95214 / 95224
06 Vorziffer	WDB95..4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v= Blatt-; h= Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 2+3
18 Getriebe 1	m16



18 iA 1	2,93-6,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A2+A3/A1, ABS mit ALB auf
20 Betriebsbremse Z2	A1-A3 od. ABS mit EPB; p2= 9,80-10,20bar
20 Betriebsbremse Z3	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher auf A2+A3
23 Dauerbremse	Staudruck+Konstantdrossel, aW. zus.Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM502LA.II/1
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	15928
28 Leistung kW	350.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2300.0
29 Md. max n	1080
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM502LA.II/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt;



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an
35 Geräuschkämpfung Z3	Rahmen; Absorptionskapsel oder Kunststoff-
35 Geräuschkämpfung Z4	Ölwanne mit Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3230
44 Abstand Achse 1-2 bis	5400
45 Abstand Achse 2-3 von	1350
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1945



47 Spur Achse 1 bis	2110
48 Spur Achse 2 von	1780
48 Spur Achse 2 bis	1820
49 Spur Achse 3 von	1780
49 Spur Achse 3 bis	1820
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	25000
53 Garantiegewicht bis	33000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	90000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315/60R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 441-601mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 22.5x8.25, 22.5x9.00; sowie weitere den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	20) Varianten: A1-A3= Trommeln; A1-A3= Scheiben; A1= Scheiben/A2+A3= Trommeln
Bemerkungen Z4	EPB= elektronische-pneumatische Uebertragungseinrichtung
Bemerkungen Z6	31/75) ww. Schalldämpfervarianten; Austritt/Referenzmessung
Bemerkungen Z7	1/9424902101 abh/91 dB/A; 1/9424901301; ac/82 dB/A; 1/9484900401; ac/85 dB/A
Bemerkungen Z8	9424902601 abh/91 9424901401 ac/82 9484900501; ac/85



Bemerkungen Z9	9424902701	abh/91	9424903301	ac/82	9484900601;
	ac/85				
Bemerkungen Z10	9424902801	abh/91	9424903401	ac/82	9484900701;
	ac/85				
Bemerkungen Z11	9424903601	abh/91	9484900001	ac/85	9484900801;
	ac/85				
Bemerkungen Z12	9424903701	abh/91	9484900101	ac/85	9484900901;
	ac/85				
Bemerkungen Z13	9424901501	ab /90	9484900201	ac/85	9484901001;
	ac/85				
Bemerkungen Z14	9424903501	ab /90	9484900301	ac/85	
Bemerkungen Z16	35) Absorptionskapsel unter Riemenantrieb				
Bemerkungen Z18	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen				
Bemerkungen Z20	54) A1= 7100-9000kg; A2+A3= je 9500-13000kg				
Bemerkungen Z22	66) >44000kg mit besondern Auflagen des Herstellers				
Bemerkungen Z24	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren				