



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MF328  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980414  |
| gültig für Importdatum bis | 20010930  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106   |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                     |
| 04 Typ                     | Atego 917   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 970.03? / 970.23?                                 |
| 06 Vorziffer               | WDB970.3.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                     |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung                          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 2,93-6,68   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 2              | m6                                      |
| 18 iA 2                    | 2,93-6,68                               |
| 18 Getriebe 3              | m9                                      |
| 18 iA 3                    | 2,93-6,68                               |
| 18 Getriebe 4              | m12                                     |
| 18 iA 4                    | 2,93-6,68                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 112                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2 Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ww. ALB auf HR oder ABS;                |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 9,80 bar                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher auf A2                    |
| 23 Dauerbremse             | ww. Staudruck + Konstantdrossel         |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                           |
| 25 Motor Typ               | OM904LA.II/4                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 4249                                    |
| 28 Leistung kW             | 125.0                                   |
| 28 Leistung n              | 2300                                    |
| 29 Md. max Nm              | 600.0                                   |
| 29 Md. max n               | 1200                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ siehe Bemerkungen                       |
| 34 Motorkennzeichen        | OM904LA.II/4                               |
| 34 Motorkennzeichen        | hinten, seidl. links auf Kupplungsgehäuse  |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionsblenden beidseitig in Radkasten |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | an Kabine. Absorptionsblenden beidseitig   |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | in Radkasten an Rahmen. Absorptionskapsel  |
| 35 Geräuschkämpfung Z4     | unter Getriebe                             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | '2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 7000                                       |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1900  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 2090  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1710  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1810  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 0     |
| 52 Leergewicht bis        | 0     |
| 53 Garantiegewicht von    | 9500  |
| 53 Garantiegewicht bis    | 10500 |
| 54 Achsgarantie v von     | 3800  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 4000  |
| 54 Achsgarantie h von     | 6200  |
| 54 Achsgarantie h bis     | 7000  |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 0     |
| 57 gebremst autom         | 0     |
| 58 ungebremst mech        | 0     |
| 58 ungebremst autom       | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/75R17.5; weitere im Abrollumfangbereich 387-416mm ETRTO möglich                                      |
| 70 Reifen Felgen                    | Felgen 6.75x17.5; sowie weitere, den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO                    |
| Bemerkungen Z1                      | 19) vom Hersteller elektronisch auf 112km/h begrenzt   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z5                      | 31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit entspr. Referenzmessung  |



|                 |   |             |         |
|-----------------|---|-------------|---------|
| Bemerkungen Z6  | a) 1/9704900001   | Austritt ab | 90 dB/A |
| Bemerkungen Z7  | 9704900001  | amu         | 90      |
| Bemerkungen Z8  | 9704900101  | ac          | 86      |
| Bemerkungen Z9  | 9704900301  | ac          | 87      |
| Bemerkungen Z10 | b) 1/9704900301   | ab          | 87      |
| Bemerkungen Z11 | 9704900301  | ar          | 87      |
| Bemerkungen Z13 | 66) 24000kg; leistungsbedingt nach VTS Art. 97/2a = 17000kg |             |         |
| Bemerkungen Z15 | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |             |         |