



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF360
Typengenehmigung erteilt	19981007
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19990709
Erweiterung TG Positionen	'18/30/31/69/75
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	412 D 4x4
05 Typ; Variante/Version	904422 / 904423 Doppelkabine
06 Vorziffer	WDB90442.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder am Fahrersitzkasten aufgeklebt
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Radkasten vorn, hinter Stossdämpfer
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (a.W. ww. A1 oder A2 ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,46-4,86
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,92-4,11
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	147
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	602.980
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2874
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KT0027 (a+b) oder KT6004 (a)
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9014900601	
34 Motorkennzeichen	602.980	
34 Motorkennzeichen		links, seitlich am Motor, vor Einspritzpumpe
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'3	
39 Rückspiegel	links + rechts	
40 Länge von	5920	
40 Länge bis	6750	
41 Breite von	2157	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2270	
42 Höhe bis	2280	
43 Überhang vorne von	882	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1488	
43 Überhang hinten bis	1843	
44 Abstand Achse 1-2 von	3550	
44 Abstand Achse 1-2 bis	4025	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1650
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	108.0
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	108.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2085
52 Leergewicht bis	2475
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0		
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	6500		
66 Gesamtzuggewicht autom	6500		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	0		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	195/70R15C 104/102P; 5 1/2x15 ET108		
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: WDB90442...818500		
Bemerkungen Z3	18) mit Verteilergetriebe iV= 1,00/1,40		
Bemerkungen Z5	44) Achsabstand, ww. 3550/4025 mm		
Bemerkungen Z7	57) mit Schlusstraverse ORIS F31, F31/1, F32		= 2000 kg
Bemerkungen Z8	WESTFALIA 313094, 313095, 313099, 313100 = 2000 kg		
Bemerkungen Z9	RUSTERHOLZ		= 2000 kg
Bemerkungen Z10	LARAG, TECHAU, HIRSCHI MBS..		= 3000 kg
Bemerkungen Z12	75) Austritt Referenzmessung	Austritt	Referenzmessung



Bemerkungen Z13 aru 88 dB/A / abu vor A2 86 dB/A

Bemerkungen Z14 aau 82 / abu nach A2 82

Bemerkungen Z15 amu a) 88 b) 89 /
