



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MF381  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980820  |
| gültig für Importdatum bis | 20010930  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                     |
| 04 Typ                     | Atego 1323  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 97006 / 97026                                     |
| 06 Vorziffer               | WDB970.6.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                     |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung                          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 2,93-6,86   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 2              | m6                                      |
| 18 iA 2                    | 2,93-6,86                               |
| 18 Getriebe 3              | m9                                      |
| 18 iA 3                    | 2,93-6,86                               |
| 18 Getriebe 4              | m12                                     |
| 18 iA 4                    | 2,93-6,86                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2 Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ww. ALB auf A2 oder ABS;                |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 9,80 bar                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher auf A2                    |
| 23 Dauerbremse             | ww. Staudruck + Konstantdrossel         |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                           |
| 25 Motor Typ               | OM906LA.II/1                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 6374                                    |
| 28 Leistung kW             | 170.0                                   |
| 28 Leistung n              | 2300                                    |
| 29 Md. max Nm              | 810.0                                   |
| 29 Md. max n               | 1200                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |



|                            |              |   |
|----------------------------|--------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/9734900001 | Austritt amu/ab oder                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/9734900101 | ac  |
| 34 Motorkennzeichen        | OM906LA.II/1 |   |
| 34 Motorkennzeichen        |              | hinten, seidl. links auf Kupplungsgehäuse |
| Anbringungsort             |              |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     |              | Reflektionsblenden beids. in Radkasten an |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     |              | Kabine. Absorptionsblenden beids. in Rad- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     |              | kasten an Rahmen. Absorptionskapsel unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z4     |              | Getriebe. siehe Bemerkungen               |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6            |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |   |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |   |
| 40 Länge von               | 0            |   |
| 40 Länge bis               | 0            |   |
| 41 Breite von              | 0            |   |
| 41 Breite bis              | 0            |   |
| 42 Höhe von                | 0            |   |
| 42 Höhe bis                | 0            |   |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |   |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000         |   |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 7000  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1900  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2090  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1820  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1850  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 0     |
| 52 Leergewicht bis       | 0     |
| 53 Garantiegewicht von   | 13500 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0     |
| 54 Achsgarantie v von    | 4700  |
| 54 Achsgarantie v bis    | 5100  |
| 54 Achsgarantie h von    | 9300  |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0     |
| 55 Dachlast              | 0     |
| 57 gebremst mech         | 0     |
| 57 gebremst autom        | 0     |
| 58 ungebremst mech       | 0     |
| 58 ungebremst autom      | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 265/70R19.5, 285/70R19.5; weitere im Abrollradiusbereich 372-552mm<br>ETRTO möglich                 |
| 70 Reifen Felgen                    | Felgen 6.75x19.5, 7.50x19.5; sowie weitere, den entspr. Reifen<br>zugeordneten Varianten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z3                      | 35) Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsmaterial belegt                                       |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 66) 28000kg; leistungsbedingt nach VTS Art. 97/2a= 23130kg   |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 75) Referenzmessung mit Austritt $a_{mu}/a_b/a_c = 90/91/88$ dB/A  |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |