



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MF408 |
| Typengenehmigung erteilt | 19981112 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 20010109 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/08/17/57/59/66/67 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Unimog UX100 |
| 05 Typ; Variante/Version | 409.101 / 4x4 / 45 km/h 85kW |
| 06 Vorziffer | WDB409101..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts auf dem Radkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Längsträger, im Bereich der Achse 1 |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe; a.W. Wechsellenkung |
| 17 Achsantrieb | A (v= ausschaltbar) |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 5,88 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ALB auf A2 |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf A2 |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 602.989 (II) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2874 |
| 28 Leistung kW | 85.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 280.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/901 490 0601; Austritt arm |
| 34 Motorkennzeichen | 602.989 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | in Motornummer; vorn links oben auf Block, zw. Oelfilter/Einspritzpumpe |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | siehe Bemerkungen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2150 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2700 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1270 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1354 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1270 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1354 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 4800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 2600 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 6900 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.28 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 250 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C, 225/75R16C, 315/55R16MPT; weitere im Abrollradius 345-360mm ETRTO möglich |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 6x16, 11x16; sowie weitere den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 45 km/h; elektronisches Motormanagement |
| Bemerkungen Z3 | 35) div. Absorptionsblenden zwischen Kabine und Brücke sowie über Motor, Getriebe, Kühler und Lüfter sowie |
| Bemerkungen Z4 | Ausgleichsbehälter. Absorptionsblenden beidseitig vom Getriebe. Reflektionsblenden rechts vom Motor |
| Bemerkungen Z6 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z8 | 53A) 4800 kg = zul. Gesamtgewicht ohne Anhänger |
| Bemerkungen Z9 | B) 4300 kg = zul. Gesamtgewicht im Anhängerbetrieb |
| Bemerkungen Z12 | 07/36/52/56) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |



Bemerkungen Z21

400 - Zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges im Anhängerbetrieb 4300 kg
