



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF410	
Typengenehmigung erteilt	19981112	
gültig für Importdatum bis	20010930	
Erweiterung TG vom:	20010109	
Erweiterung TG Positionen	'05/08/17/19/57/59/66/67	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsubart Code	106	
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	MERCEDES-BENZ	
04 Typ	Unimog UX100	
05 Typ; Variante/Version	409.101 / 4x4	85kW
06 Vorziffer	WDB409101.....	
07 Karosserieform Code	0	
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)	
10 EFKO-Code	4043	
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 Stuttgart	
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts auf dem Radkasten	
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger, im Bereich der Achse 1	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe; a.W. Wechsellenkung	
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)	



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	87
19 Fahrzeug Vmax mech bis	112
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	602.989 (II)
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2874
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	280
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/901 490 0601; Austritt arm
34 Motorkennzeichen	602.989
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	in Motornummer; vorn links oben auf Block, zw. Oelfilter/Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	2700
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1270
47 Spur Achse 1 bis	1354
48 Spur Achse 2 von	1270
48 Spur Achse 2 bis	1354
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	2600
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6100
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.28
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	250
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C 113M, 225/75R16C 116N, 315/55R16MPT 120K; weitere im Abrollradius 345-360mm ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	Felgen: 6x16, 11x16; sowie weitere den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	35) div. Absorptionsblenden zwischen Kabine und Brücke sowie über Motor, Getriebe, Kühler und Lüfter sowie
Bemerkungen Z2	Ausgleichsbehälter. Absorptionsblenden beidseitig vom Getriebe. Reflektionsblenden rechts vom Motor
Bemerkungen Z4	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z6	07/36/52/56) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren