



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF450
Typengenehmigung erteilt	19990415
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19991005
Erweiterung TG Positionen	'31/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	110
02 Fahrzeugsubart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Actros 3348
05 Typ; Variante/Version	95418
06 Vorziffer	WDB95418.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blattfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m16
18 iA 1	2,93-6,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A2+A3/A1, A1-A3 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ABS mit ALB auf A1-A3;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 9,80 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher auf A2+A3
23 Dauerbremse	Staudruck+Konstantdrossel, aW. zus.Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM502LA.II/1
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	15928
28 Leistung kW	350.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2300.0
29 Md. max n	1080
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM502LA.II/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptions-



35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1440
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3530
44 Abstand Achse 1-2 bis	3900
45 Abstand Achse 2-3 von	1350
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1945
47 Spur Achse 1 bis	2110
48 Spur Achse 2 von	1780



48 Spur Achse 2 bis	1820
49 Spur Achse 3 von	1780
49 Spur Achse 3 bis	1820
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	26000
53 Garantiegewicht bis	33000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0				
63 Drehschemellenk./ABS autom	0				
64 Sattelanhänger mech	0				
64 Sattelanhänger autom	0				
65 Sattelanhänger/ABS mech	0				
65 Sattelanhänger/ABS autom	0				
66 Gesamtzuggewicht mech	128000				
66 Gesamtzuggewicht autom	0				
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0				
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0				
67 Stützlast mech	0				
67 Stützlast autom	0				
69 Reifen Felgen	315/60R22.5, 295/80R22.5, 425/65R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 491-601mm nach ETRTO				
70 Reifen Felgen	Felgen: 22.5x9.00, 22.5x8.25; 22.5x13.00; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO				
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung				
Bemerkungen Z3	31/75) ww. Schalldämpfervarianten; Austritt/Referenzmessung				
Bemerkungen Z4	1/9424902101 abh/92 dB/A; 1/9424901301; ac/83 dB/A; 1/9484900401; ac/85 dB/A				
Bemerkungen Z5	9424902601	abh/92	9424901401	ac/83	9484900501; ac/85
Bemerkungen Z6	9424902701	abh/92	9424903301	ac/83	9484900601; ac/85
Bemerkungen Z7	9424902801	abh/92	9424903401	ac/83	9484900701; ac/85
Bemerkungen Z8	9424903601	abh/92	9484900001	ac/85	9484900801; ac/85



Bemerkungen Z9	9424903701 abh/92	9484900101 ac/85	9484900901; ac/85
Bemerkungen Z10	9424901501 abh/90	9484900201 ac/85	9484901001; ac/85
Bemerkungen Z11	9424903501 abh/90	9484900301 ac/85	
Bemerkungen Z13	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen		
Bemerkungen Z15	54) A1= 7500-9000kg, A2+A3= 9500-13000kg		
Bemerkungen Z17	66) kann mit entspr. Schlussstraverse auch als Gliederzug im Ausnahmeverkehr eingesetzt werden		
Bemerkungen Z19	73) Zuordnung 1) Steuergerät OM501LA.II/4-00 und II/4-02; Zuordnung 2) Steuergerät OM501LA.II/4-01 und II/4-03		
Bemerkungen Z21	74) korr. Absorptionswert 1,80 / 2100 /min, gilt ww. mit Steuergerät OM501LA.II/4-00 und II/4-01		
Bemerkungen Z22	1,30; 2100/min, mit Steuergerät OM501LA.II/4-02 und II/4-03		
Bemerkungen Z24	07/36/37/51 und EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren		