



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF459
Typengenehmigung erteilt	19990408
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20001102
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Vito 113
05 Typ; Variante/Version	638
06 Vorziffer	VSA638.94.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	6920
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ ESPANA SA, E-28100 ALCOBENDAS (Madrid)
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder rechts im Einstieg am Radlauf
12 Fahrgestellnummer	rechts im Einstieg, am Boden unter Abdeckkappe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfederung; h= a.W. Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,29
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,70
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	169
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	165
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
20 Betriebsbremse Z3	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	M111E20
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	95
28 Leistung n	5100
29 Md. max Nm	186
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/KT0105 oder KT0138
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9014901401	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6384910801	
34 Motorkennzeichen	111.950	
34 Motorkennzeichen		oben am Kupplungsgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	6	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'4-5	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4660	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1880	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1890	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	810	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	851	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3000	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	1630
47 ET Achse 1 von	60
47 ET Achse 1 bis	55
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1640
48 ET Achse 2 von	60
48 ET Achse 2 bis	55
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1676
52 Leergewicht bis	2150
53 Garantiegewicht von	2600
53 Garantiegewicht bis	2700
54 Achsgarantie v von	1270
54 Achsgarantie v bis	1420
54 Achsgarantie h von	1330
54 Achsgarantie h bis	1400
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängers mech	0
64 Sattelanhängers autom	0
65 Sattelanhängers/ABS mech	0
65 Sattelanhängers/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4600
66 Gesamtzuggewicht autom	4600
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 96T 5.5x15 ET60, 6x15 ET60
70 Reifen Felgen	215/65R15 96T 6x15 ET60
71 Reifen Felgen	215/60R16 96H 7x16 ET55
Bemerkungen Z1	20) Variante an Stelle von ABS mit integriertem EBV: Schraubenfederung = ALB auf HR mit ww. ABS;
Bemerkungen Z2	Luftfederung = ww. ABS



**Bemerkungen Z4**

56) Klassenbezeichnung und Typ der Anhängervorrichtung: ORIS E290;  
e1\*94/20\*0047\*?? oder e1\*94/20\*0048\*??

---

**Bemerkungen Z5**

keine separate Anhängervorrichtung für Abreissicherung erforderlich

---

**Bemerkungen Z7**

75) Referenzdrehzahl 3975/min. (Variantenabdeckung)

---