



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MF483 |
| Typengenehmigung erteilt | 19991005 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Vario |
| 05 Typ; Variante/Version | 668.3. 85kW |
| 06 Vorziffer | WDB66835..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links auf Sitzunterbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Blatt-/ h= Blatt- oder Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,38-5,71 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 133 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A2/A1, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben, ALB auf A2; a.W. ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Variante siehe Bemerkungen |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, auf A2 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck oder Retarder |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM602.98? |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2874 |
| 28 Leistung kW | 85 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 280 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/6674900001 oder 6674900101 Austritt aal |
| 34 Motorkennzeichen | 602.98? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | (?= 4 oder 5) links, seitlich am Motor, vor Einspritzpumpe |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-5 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5450 |
| 40 Länge bis | 7210 |
| 41 Breite von | 2205 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2680 |
| 42 Höhe bis | 2850 |
| 43 Überhang vorne von | 820 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1365 |
| 43 Überhang hinten bis | 2140 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3150 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4250 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1856 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1889 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1641 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2950 |
| 52 Leergewicht bis | 3550 |
| 53 Garantiegewicht von | 5000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 6000 |
| 54 Achsgarantie v von | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2500 |
| 54 Achsgarantie h von | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4300 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/75R16, 225/75R16, 7.00R16; weitere im Abrollradiusbereich 316-389mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 5.5x16, 6x16; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 20) pneumat.-hydr., Kreise-A2/A1, A1+A2 Scheiben; ALB auf A2, a.W. ABS |
| Bemerkungen Z3 | 25)34) OM602.984 = Betriebsbremse hydraulisch |
| Bemerkungen Z4 | OM602.985 = Betriebsbremse pneumatisch-hydraulisch |
| Bemerkungen Z6 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z8 | 66) 8500-9000kg |
| Bemerkungen Z10 | 75) Referenzmessung; Auspuffaustritt abu = 89 dB/A vor A2 |
| Bemerkungen Z11 | amu = 90 vor A2 |
| Bemerkungen Z12 | aru = 84 vor A2 |
| Bemerkungen Z13 | abu = 84 nach A2 |
| Bemerkungen Z14 | aau = 82 nach A2 |
| Bemerkungen Z16 | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren |



Typenscheinschweiz.ch