



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF492
Typengenehmigung erteilt	20000121
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20050113
Erweiterung TG Positionen	'05/06/20/48/53/54
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2/N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Atego 1323
05 Typ; Variante/Version	97?.?6? Motor: OM906LA.III/2
06 Vorziffer	WDB97..6.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	2,92-6,86
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	2,92-6,86
18 Zuordnung 3	b
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	2,92-6,86
18 Zuordnung 4	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A2/A1, A1=Scheiben/ A2=
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben od. Trommeln, ABS; ww.ALB auf
20 Betriebsbremse Z3	A2 oder ABS mit EPB; Druck p2= 9,8 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher auf A2, ww. zus. auf A1
23 Dauerbremse	ww. Staudruck + Konstantdrossel, Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM906LA.III/2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6374
28 Leistung kW	170.0
28 Leistung n	2200



29 Md. max Nm	810.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM906LA.III/2
34 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3260
44 Abstand Achse 1-2 bis	7000



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2090
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	1850
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	11990
53 Garantiegewicht bis	15000
54 Achsgarantie v von	4700
54 Achsgarantie v bis	5100
54 Achsgarantie h von	9300
54 Achsgarantie h bis	10500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	28000
66 Gesamtzuggewicht autom	28000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	265/70R19.5, 285/70R19.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 421 - 509 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 6.75x19.5, 7.50x19.5; sowie weitere, den entspr. Reifen zugeordneten Felgen nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) 970.06?, 970.26?, 972.06?, 975.26?
Bemerkungen Z3	18) m?= ww. m5, m6, m9, m12
Bemerkungen Z4	19) N2= vom Hersteller elektronisch auf 110 km/h begrenzt; N3= Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung



Bemerkungen Z6	31/75) ww. Schalldämpfervarianten, mit dazugehöriger Referenzmessung			
Bemerkungen Z7	a) mech. Getriebe:		/ b) autom. Getriebe:	
Bemerkungen Z8	1/973 490 0001 Austritt amu	94 dB/A	1/973 490 0201 Austritt	
	amu 91 dB/A			
Bemerkungen Z9	973 490 0001	ab 93	973 490 0201	ab 93
Bemerkungen Z10	973 490 0101	ac 88	973 490 0401	ac 85
Bemerkungen Z11	973 490 0401	ac 86	973 490 0401	ab 88
Bemerkungen Z12	973 490 0401	ar/ab 90	676 490 0901	ar 88
Bemerkungen Z13	676 490 0901	ar/ab 90	676 490 0901	amu 91
Bemerkungen Z15	34) hinten, seitlich links auf Kupplungsgehäuse; ww. hinten, seitlich rechts eingenadelt am Motorblock			
Bemerkungen Z17	35) a) Absorptionsblenden beidseitig in den Rad- / b) Absorptionsblenden beidseitig vom Motor am			
Bemerkungen Z18	kasten am Rahmen, Kabinenunterbodentunnel		Rahmen,	
	Motortunnel mit Absorptionsmaterial			
Bemerkungen Z19	mit Absorptionsmaterial belegt		belegt	
Bemerkungen Z21	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen			
Bemerkungen Z23	75) Referenzdrehzahl weicht von der gesetzlichen Drehzahl ab			
Bemerkungen Z24	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen / kontrollieren			