



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF680
Typengenehmigung erteilt	20000706
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20050117
Erweiterung TG Positionen	'05/06/20/35/48/66
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Atego 823
05 Typ; Variante/Version	970.???, 972.0?? Motor: OM906LA.III/2
06 Vorziffer	WDB97.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	2,92-6,86
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,92-6,86
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a6
18 iA 3	2,92-6,86
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	112
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	112
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A2/A1, A1+A2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	ABS; ww. ALB auf A2 oder ABS mit EPB
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 9,8 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher auf A2
23 Dauerbremse	ww. Staudruck + Konstantdrossel, Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM906LA.III/2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6374
28 Leistung kW	170.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	810.0



29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM906LA.III/2
34 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	7000
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2090
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	1850
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	8600
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	3800
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	5700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	20000
66 Gesamtzuggewicht autom	20000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R17.5, 235/75R17.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 372 - 552 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 6.00x17.5, 6.75x17.5; sowie weitere, den entspr. Reifen zugeordneten Felgen nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) 970.0??, 970.2??, 972.0??
Bemerkungen Z2	18) m?= ww. m5, m6, m9, m12
Bemerkungen Z3	19) vom Hersteller elektronisch auf 112 km/h begrenzt
Bemerkungen Z5	31/75) ww. Schalldämpfervarianten, mit dazugehöriger Referenzmessung



Bemerkungen Z6	a) mech. Getriebe:	/ b) autom. Getriebe:			
Bemerkungen Z7	1/973 490 0001 Austritt amu 94 dB/A	973 490 0201 Austritt amu 91 dB/A			
Bemerkungen Z8	973 490 0001 ab 93	973 490 0201 ab 93			
Bemerkungen Z9	973 490 0101 ac 88	973 490 0401 ac 85			
Bemerkungen Z10	973 490 0401 *) ac 86	973 490 0401 ab 88			
Bemerkungen Z11	973 490 0401 ar/ab 90	676 490 0901 ar 88			
Bemerkungen Z12	676 490 0901 ar/ab 90	676 490 0901 amu 91			
Bemerkungen Z14	35) a) Reflektionsblenden beidseitig in den Rad- / b) Reflektionsblenden beidseitig vom Motor an				
Bemerkungen Z15	kasten am Rahmen. Kabinenunterbodentunnel Motortunnel mit Absorptionsmaterial	Rahmen.			
Bemerkungen Z16	mit Absorptionsmaterial belegt. *) zus.	belegt			
Bemerkungen Z17	Absorptionskapsel unter Motor od. Getriebe				
Bemerkungen Z19	34) hinten, seitlich links auf Kupplungsgehäuse; ww. hinten, seitlich rechts eingenaelt am Motorblock				
Bemerkungen Z21	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen				
Bemerkungen Z22	66) 13000kg mit Getriebe G56-6 / 6,291-0786				
Bemerkungen Z23	75) Referenzdrehzahl weicht von der gesetzlichen Drehzahl ab				
Bemerkungen Z24	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen / kontrollieren				