



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MERCEDES-BENZ 290 GDT

Typengenehmigungs-Nr.: 3MF691

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3MF691 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000712 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | 290 GDT |
| 05 Typ; Variante/Version | 46; 461.3; 461335; BM3 W |
| 06 Vorziffer | WDB461335..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, Mitte auf Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM602983 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2874 |
| 28 Leistung kW | 88 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 280 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | ww. ohne-/mit 1/SV1801 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SM0074 oder SH7001; Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | 602983 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorn seitlich am Block |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A (v= ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | a4 |
| 18 iA 1 | 3,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,11 |
| 18 Zuordnung 2 | b |

Bremsen

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf HR |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 137 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|------|
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 4015 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge bis | 4240 |
|--------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1700 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite bis | 1810 |
|---------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1925 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe bis | 2060 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|-----|
| 43 Überhang vorne von | 742 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| 43 Überhang vorne bis | 782 |
|-----------------------|-----|

| | |
|------------------------|-----|
| 43 Überhang hinten von | 990 |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten bis | 1130 |
|------------------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2400 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1425 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1477 |
|---------------------|------|

| | |
|-------------------|----|
| 47 ET Achse 1 von | 63 |
|-------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| 47 ET Achse 1 bis | 37 |
|-------------------|----|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1425 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1477 |
|---------------------|------|



| | |
|---------------------|----|
| 48 ET Achse 2 von | 63 |
| 48 ET Achse 2 bis | 37 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1980 |
| 52 Leergewicht bis | 2249 |
| 53 Garantiegewicht von | 2700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1350 |
| 54 Achsgarantie h von | 1700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 300 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2710 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 115 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 205/80R16 104N, 205R16 104N, 7.50 R16 108N; 6x16 ET63 |
| 70 Reifen Felgen | 225/75R16 104N, 235/70R16 105N, 235/85R16 120Q M+S; 6x16 ET63 |
| 71 Reifen Felgen | 255/75R15 110N; 7x15 ET37 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 18) Transfergetriebe, Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z3 | 36) Kotschutzlappen hinten erforderlich; |
| Bemerkungen Z4 | Kotflügelverbreiterungen mit Reifen gemäss Ziffer 69) wahlweise, gemäss 70/71) erforderlich; |
| Bemerkungen Z6 | a.W. mit folgenden Anbauteilen lieferbar: |
| Bemerkungen Z7 | - Frontschutzbügel mit integrierten Scheinwerfer-Schutzgittern, Prüfnummer C75/463; |
| Bemerkungen Z8 | - Scheinwerfer-Schutzgitter |
| Bemerkungen Z9 | - Trittbretter links + rechts |
| Bemerkungen Z11 | 37) Umbau auf 3 Plätze durch den Importeur; |
| Bemerkungen Z12 | Sicherheitsgurte vorn-Mitte = B (E); Gurtverankerungspunkte nach ECE-14 geprüft (ISB); |
| Bemerkungen Z13 | a.W. mit aufklappbaren Längsbänken im Laderaum zum gelegentlichen Transport von 6 Personen, |
| Bemerkungen Z14 | bzw. 5 Personen, wenn Reserverad im Laderaum hinter Fahrersitz montiert ist; (gem. Art. 61/2 VRV); |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis, Ziffer 128; Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren |
| Bemerkungen Z17 | Hinweis: |
| Bemerkungen Z18 | ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze |
| Bemerkungen Z19 | und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken |



Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 3MF691 |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 290 GDT |
| Leergewicht_von | 1980 |
| Leergewicht_bis | 2249 |
| Garantiegewicht_von | 2700 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a4 |
| iAchse | '3.73 |
| Vmax_von | 137 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | MERCEDES-BENZ |
| Motortyp | OM602983 |
| Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 2874 |
| Leistung | 88 |
| Leistung_bei_n_min | 3800 |
| Drehmoment | 280 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1900 |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A (v= ausschaltbar) |
| AbgasCode | AACL |
| Emissionscode | B02 |
| ET-CO | 880 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 1310 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ET-PM | 179 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20000712 |
| GeräuschCode | GABH |
| Fahrgeräusch | 74 |
| Standgeräusch | 83 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2850 |
| Bemerkung | y |