



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF699
Typengenehmigung erteilt	20000817
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20050117
Erweiterung TG Positionen	'05/06/18/19/31/75/35/48/53-56
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Atego 1018 A
05 Typ; Variante/Version	970.34?, 972.34? Motor: OM904LA.III/5
06 Vorziffer	WDB97.34.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m?
18 iA 1	2,92-6,86
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a?
18 iA 2	2,92-6,86
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	112
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	112
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2 Trommeln
20 Betriebsbremse Z2	ABS, ww. ALB auf A2; Druck p2= 9,8 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher auf A2
23 Dauerbremse	ww. Staudruck + Konstantdrossel
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM904LA.III/5
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4249
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	675.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	OM904LA.III/5
34 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3260
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2090
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	1850
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	9990
53 Garantiegewicht bis	10500
54 Achsgarantie v von	4300
54 Achsgarantie v bis	4400
54 Achsgarantie h von	6200
54 Achsgarantie h bis	6800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	21000
66 Gesamtzuggewicht autom	21000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/70R19.5, 10R22.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 452 - 552 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 7.50x19.5, 7.50x22.5; sowie weitere, den entspr. Reifen zugeordneten Felgen nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) m?= ww. m5, m6, m9, m12 / a?= ww. a5, a6
Bemerkungen Z2	19) vom Hersteller elektronisch auf 112 km/h begrenzt
Bemerkungen Z4	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit dazugehöriger Referenzmessung:
Bemerkungen Z5	a) mech. Getriebe: / b) autom.Getriebe:
Bemerkungen Z6	1/972 490 0001 Austritt amu/ab 90 dB/A 1/970 490 0201 Austritt amu 91 dB/A
Bemerkungen Z7	972 490 0101 ac 84 970 490 0201 ab 93



Bemerkungen Z8	970 490 0301	ab/ar 88/89	970 490 0301	ar
	91			
Bemerkungen Z9	676 490 0901	ab/ar 88	970 490 0301	ab/ac
	92/90			
Bemerkungen Z10	970 490 0001 *)	ab/amu 90	676 490 0901	
	amu/ar 91			
Bemerkungen Z11	970 490 0101 *)	ac 78	676 490 0901	ab
	92			
Bemerkungen Z13	35) a) Reflektionsblenden beidseitig vom Motor an / b) Reflektionsblenden beidseitig vom Motor			
Bemerkungen Z14	Rahmen. Kabinenunterbodentunnel mit Absorp- Absorptionsblenden beidseitig		an Kabine.	
Bemerkungen Z15	tionsmaterial belegt. *) zus. Absorptions-		vom Motor an Rahmen	
Bemerkungen Z16	kapsel unter Motor oder Getriebe			
Bemerkungen Z18	34) hinten, seitlich links auf Kupplungsgehäuse; ww. hinten, seitlich rechts eingenadelt am Motorblock			
Bemerkungen Z20	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen			
Bemerkungen Z21	66) 15000kg bei Schaltautomatik mit Getriebe G60-6/9,20-1,00			
Bemerkungen Z23	75) Referenzdrehzahl weicht von der gesetzlichen Drehzahl ab			
Bemerkungen Z24	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen / kontrollieren			