



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3MF734 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000905 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 20050118 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06/18-20/31/75/35/48/53/66 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Atego 1218 |
| 05 Typ; Variante/Version | 970.???, 972.05? Motor: OM904LA.III/5 |
| 06 Vorziffer | WDB97..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m? |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 2,93-6,86 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 2,93-6,86 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Getriebe 3 | a6 |
| 18 iA 3 | 2,93-6,86 |
| 18 Zuordnung 3 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 112 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 112 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A2/A1, A1=Scheiben/ A2= |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben od. Trommeln, ABS; ww.ALB auf |
| 20 Betriebsbremse Z3 | A2 oder ABS mit EPB; Druck p2= 9,8 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher auf A2 |
| 23 Dauerbremse | ww. Staudruck + Konstantdrossel |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM904LA.III/5 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4249 |
| 28 Leistung kW | 130.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 675.0 |



| | |
|----------------------------|---------------------|
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | OM904LA.III/5 |
| 34 Motorkennzeichen | siehe Bemerkungen |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | siehe Bemerkungen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3260 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 7000 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1900 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2090 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1850 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 10000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 12000 |
| 54 Achsgarantie v von | 4400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4900 |
| 54 Achsgarantie h von | 8100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 22000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 22000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 265/70R19.5, 285/70R19.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 372 - 552 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 6.75x19.5, 7.50x19.5; sowie weitere, den entspr. Reifen zugeordneten Felgen nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) 970.05?, 970.25?, 970.08?, 970.28?, 972.05 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m?= ww. m5, m6, m9, m12 |
| Bemerkungen Z4 | 19) vom Hersteller elektronisch auf 112 km/h begrenzt |
| Bemerkungen Z6 | 31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit dazugehöriger Referenzmessung: |



| Bemerkungen Z7 | a) mech. Getriebe: | / b) autom.Getriebe: | | | |
|-----------------|---|----------------------|----|-------------------------|--------------|
| Bemerkungen Z8 | 1/970 490 0001 Austritt ab/amu 90 dB/A amu/ab 91/93 dB/A | | | 1/970 490 0201 Austritt | |
| Bemerkungen Z9 | 970 490 0101 91/92 | ac | 86 | 970 490 0301 | ar /ab |
| Bemerkungen Z10 | 970 490 0301 | ac | 87 | 970 490 0301 | ac 90 |
| Bemerkungen Z11 | 970 490 0301 91/92 | ab/ar | 87 | 676 490 0901 | amu/ar |
| Bemerkungen Z13 | 35) a) Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt / b) Reflektionsblenden beidseitig vom Motor | | | | |
| Bemerkungen Z14 | Reflektionsblenden beidseitig von Motor an Kabine.Absorptionsblenden beidseitig | | | an | |
| Bemerkungen Z15 | Rahmen. Absorptionskapsel unter Rahmen | | | Getriebe | vom Motor an |
| Bemerkungen Z16 | oder unter Motor | | | | |
| Bemerkungen Z18 | 34) hinten, seitlich links auf Kupplungsgehäuse; ww. hinten, seitlich rechts eingenaelt am Motorblock | | | | |
| Bemerkungen Z20 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/bzw Radmutternenden über die Felge ragen | | | | |
| Bemerkungen Z21 | 66) 15000kg mit Getriebe G56-6 / 6,291-0,786; 15500kg mit Baumuster 970.08? oder 970.28? | | | | |
| Bemerkungen Z23 | 75) Referenzdrehzahl weicht von der gesetzlichen Drehzahl ab | | | | |
| Bemerkungen Z24 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen / kontrollieren | | | | |