



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MF735 |
| Typengenehmigung erteilt | 20001215 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 20030121 |
| Erweiterung TG Positionen | '34 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Unimog U300 |
| 05 Typ; Variante/Version | 405.1?0 / 45 km/h Motor: OM904LA.III/2 |
| 06 Vorziffer | WDB4051.0..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | G |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m8 |
| 18 iA 1 | 6,53 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat.-hydr., Kreise-A1/A2 |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ALB auf A2 |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, abstufbar, auf A2 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | Staudruck mit Konstantdrossel |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM904LA.III/2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4249 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 580.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4054900401 Austritt a) amu |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) ac |
| 34 Motorkennzeichen | OM904LA.III/2 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links hinten oben am Motorblock, oberhalb Kupplungsgehäuse oder |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | an Rahmen oder Kippbügel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3080 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3600 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1576 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1844 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1576 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1844 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 7500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 10200 |
| 54 Achsgarantie v von | 4600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5100 |
| 54 Achsgarantie h von | 4600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 5500 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 26300 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 1000 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 335/80R20, 365/80R20; weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3050 - 3700 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | Felgen 11x20; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) 405.100 = Achsabstand 3080mm; 405.120 = Achsabstand 3600mm |
| Bemerkungen Z3 | 16) a.W. mit Wechsellenkung erhältlich, Rampenspiegel links und rechts erforderlich |
| Bemerkungen Z5 | 18) a.W. Arbeitsgruppe, Kriechganggruppe, Hydrostat, WSK-Anlage |
| Bemerkungen Z7 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 45km/h; elektronisches Fahrmanagement |
| Bemerkungen Z9 | 20) zul. Gesamtgewicht bis 8500kg = 4 Zangen an VA, 2 Zangen an HA |
| Bemerkungen Z10 | zul. Gesamtgewicht > 8500kg = 6 Zangen an VA, 4 Zangen an HA |
| Bemerkungen Z12 | 34) oder rechts, seitlich am Zylinderblock, Höhe Auspuffkrümmer eingeschlagen |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z14 | 36) a.W. zus. hochgestellte Scheinwerfer-/Abblendlichter/Blinker für Frontanbaugeräte; Höhe technisch bedingt |
| Bemerkungen Z15 | Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich sofern die Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z17 | 66) >26300kg, mit besonderem Auflagen des Herstellers möglich |
| Bemerkungen Z19 | 75) Austritt amu = 94 dB/A; Austritt ac = 80 dB/A |
| Bemerkungen Z21 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z24 | 118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |