



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF751
Typengenehmigung erteilt	20001016
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20041006
Erweiterung TG Positionen	'18/20/47/48/57/68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	316 CDI
05 Typ; Variante/Version	903.6 Doppelkabine Sprinter
06 Vorziffer	WDB90362.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder an Fahrer/in-Sitzkasten
12 Fahrgestellnummer	am rechten Rahmenlängsträger über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,46-4,86
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,46-4,86
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3,46-4,11
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR (entfällt
20 Betriebsbremse Z3	mit ESP); a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM612DE27LA
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2685
28 Leistung kW	115
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	330
29 Md. max n	1400



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A9014902301 Austritt aau/amu/ab
34 Motorkennzeichen	612.981
34 Motorkennzeichen	hinten links, oben am Getriebeflansch
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5140
40 Länge bis	6462
41 Breite von	1990
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2155
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	939
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1183
43 Überhang hinten bis	1498
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	4025
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1610
47 Spur Achse 1 bis	1655
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1655
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1920
52 Leergewicht bis	2210
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	1750
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	225/70R15C 112/110R, 6x15 ET75/83, 7x15 ET76
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 316-336mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: WDB90.....156200
Bemerkungen Z3	44) Achsabstände 3000/3550/4025mm
Bemerkungen Z5	57) 2000kg mit Schlusstraverse ORIS F31 F32 F34/2 F34/3
Bemerkungen Z6	WESTFALIA 313087 313094 313099 313100
Bemerkungen Z7	RUSTERHOLZ
Bemerkungen Z8	TECHAU SP/K3,5
Bemerkungen Z9	2800kg mit Schlusstraverse ORIS F34 F34/4
Bemerkungen Z10	WESTFALIA 313095 313100 313140 313142



Bemerkungen Z11

TECHAU SP/P3,5 SP/K3,5

Bemerkungen Z12

3000kg mit Schlusstraverse LARAG HIRSCHI MBS??

Bemerkungen Z13

3500kg mit Schlusstraverse LARAG 3500 HIRSCHI 3500 (nur mit
besondern Auflagen des Herstellers)
