



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF766
Typengenehmigung erteilt	20001020
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20050118
Erweiterung TG Positionen	'31/75/35/48/66/67/75
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2/N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Atego 1225
05 Typ; Variante/Version	976.35? Motor: OM906LA.III/3
06 Vorziffer	WDB97635.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m?
18 iA 1	2,92-6,86
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,92-6,86
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a6
18 iA 3	2,92-6,86
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	112
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	112
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2 Trommeln
20 Betriebsbremse Z2	ABS; ww. ALB auf A2; Druck p2= 9,8 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher auf A2
23 Dauerbremse	ww. Staudruck + Konstantdrossel
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM906LA.III/3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6374
28 Leistung kW	180
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	900



29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM906LA.III/3
34 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionsblenden beidseitig vom Motor an
35 Geräuschdämpfung Z2	Rahmen. Motortunnel mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1440
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3560



44 Abstand Achse 1-2 bis	3860
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2090
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	1850
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	12500
54 Achsgarantie v von	4700
54 Achsgarantie v bis	5000
54 Achsgarantie h von	7100
54 Achsgarantie h bis	8100
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	21500
66 Gesamtzuggewicht autom	21500
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.58
67 Stützlast mech	1000
67 Stützlast autom	1000
69 Reifen Felgen	255/70R22.5, 275/70R22.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 372 - 552 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 7.50x22.5, 6.00x22.5; sowie weitere, den entspr. Reifen zugeordneten Felgen nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) m?= ww. m5, m6, m9, m12
Bemerkungen Z3	19) vom Hersteller elektronisch auf 112km/h begrenzt; N3= Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung



Bemerkungen Z5	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit dazugehöriger Referenzmessung				
Bemerkungen Z6	a) mech. Getriebe:		/ b) autom. Getriebe:		
Bemerkungen Z7	1/973 490 0001 Austritt amu/ab 94/93 dB/A		1/973 490 0201 Austritt ab 93 dB/A		
Bemerkungen Z8	973 490 0101	ac	88	973 490 0201	amu
	91				
Bemerkungen Z9	973 490 0401 *)	ab	90	973 490 0401	ac
	85				
Bemerkungen Z10	973 490 0401	ar	90	973 490 0401	ab/ar
	88				
Bemerkungen Z11	676 490 0901	ar/ab	90	676 490 0901	ab/ar
	88				
Bemerkungen Z12	973 490 0401 *)	ac	86	676 490 0901	amu
	91				
Bemerkungen Z13	*) = zus. Absorptionskapsel unter Motor oder Getriebe				
Bemerkungen Z15	34) hinten, seitlich links auf Kupplungsgehäuse; ww. hinten, seitlich rechts eingenaht am Motorblock				
Bemerkungen Z17	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen				
Bemerkungen Z19	75) Referenzdrehzahl weicht von der gesetzlichen Drehzahl ab				
Bemerkungen Z21	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen / kontrollieren				