



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF831
Typengenehmigung erteilt	20001221
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20020726
Erweiterung TG Positionen	'18/19/25/69/70/75
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	616 CDI
05 Typ; Variante/Version	905.6?? Sprinter
06 Vorziffer	WDB9056.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder an Fahrer/in-Sitzkasten
12 Fahrgestellnummer	am rechten Rahmenlängsträger über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	5,13-5,75
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	5,13-5,75
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	135
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	135
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	aW. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	pneum. Federspeicher, auf A2
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM612DE27LA (MS3)
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2685
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	330.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A9014902301 Austritt ab/amu
34 Motorkennzeichen	612.981



34 Motorkennzeichen

hinten links, oben am Getriebeflansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2 oder 3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	6500
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1650
47 Spur Achse 1 bis	1680



48 Spur Achse 2 von	1820
48 Spur Achse 2 bis	1850
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	5990
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	4360
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	1700
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	7990
66 Gesamtzuggewicht autom	6740
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	205/75R16C 113/111N 6x16
70 Reifen Felgen	215/75R16C 113/111N 6x16
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 345-351mm nach ETRTO mit entspr. Felgen
Bemerkungen Z1	44) orig. Achsabstände 3550/4025mm; Änderungen von 3000-6500mm zulässig
Bemerkungen Z3	57) 3500kg mit Schlusstraverse WESTFALIA 313 144
Bemerkungen Z4	LARAG 3500
Bemerkungen Z5	HIRSCHI MBS 3500
Bemerkungen Z7	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren