



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF838
Typengenehmigung erteilt	20010412
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20030121
Erweiterung TG Positionen	'34
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2/N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Unimog U500
05 Typ; Variante/Version	405.200 / 405.220 Motor: OM906LA.III/4
06 Vorziffer	WDB4052.0.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 Stuttgart
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	6,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A2; ABS; Druck p2= 18,3 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck mit Konstantdrossel
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM906LA.III/4 (906.955)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6374
28 Leistung kW	205
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1100
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4054900501 Austritt a)amu, b)ac
34 Motorkennzeichen	OM906LA.III/4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links hinten oben am Motorblock, oberhalb Kupplungsgehäuse oder
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel über Motor an Kippbügel



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3350
44 Abstand Achse 1-2 bis	3900
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1828
47 Spur Achse 1 bis	1910
48 Spur Achse 2 von	1828
48 Spur Achse 2 bis	1910



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	11990
53 Garantiegewicht bis	16000
54 Achsgarantie v von	5500
54 Achsgarantie v bis	7500
54 Achsgarantie h von	6900
54 Achsgarantie h bis	9000
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	1000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315/80R22.5 156/150L, 365/80R20 152K, 365/80R20 164G, 395/85R20 168G, 455/70R24 154G;
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3050-3745mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	Felgen 22.5x9.00, 11-20 SDC, 10.00V20, 13.0x24; weitere den entspr.Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) 405.200 = Achsabstand 3350mm; 405.220 = Achsabstand 3900mm
Bemerkungen Z3	16) a.W. mit Wechsellenkung erhältlich, Rampenspiegel links und rechts erforderlich
Bemerkungen Z5	18) a.W. Arbeitsgruppe, Kriechganggruppe, Hydrostat, WSK-Anlage
Bemerkungen Z7	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung max. 90km/h = alle Ausführungen inkl. N2
Bemerkungen Z9	34) oder rechts, seitlich am Zylinderblock, Höhe Auspuffkrümmer eingeschlagen
Bemerkungen Z11	36) a.W. zus. hochgestellte Scheinwerfer-/Abblendlichter/Blinker für Frontanbaugeräte; Höhe technisch bedingt
Bemerkungen Z12	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich sofern die Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen



<b>Bemerkungen Z14</b>	66) >40000kg mit besondern Auflagen des Herstellers möglich
<b>Bemerkungen Z16</b>	75) Austritt amu = 99 dB/A; Austritt ac = 83 dB/A
<b>Bemerkungen Z18</b>	03/07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren