



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3MF891 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020425 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 20050113 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06/44/48/53 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Atego 1523 |
| 05 Typ; Variante/Version | 97?.37? Motor: OM906LA.III/2 |
| 06 Vorziffer | WDB97..7..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m? |
| 18 iA 1 | 2,92-6,86 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 2,92-6,86 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Getriebe 3 | a6 |
| 18 iA 3 | 2,92-6,86 |
| 18 Zuordnung 3 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2= Trommeln |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS, ww. ALB auf A2; Druck p2= 9,8 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | ww. Staudruck + Konstantdrossel, Retarder |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM906LA.III/2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6374 |
| 28 Leistung kW | 170.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 810.0 |



| | |
|----------------------------|--|
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | OM906LA.III/2 |
| 34 Motorkennzeichen | siehe Bemerkungen |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | Rahmen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3260 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3860 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1900 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2090 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1850 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 14000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 16000 |
| 54 Achsgarantie v von | 5100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 6100 |
| 54 Achsgarantie h von | 10000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 10500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 28000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 28000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 275/70R22.5 285/70R19.5 11R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 452 - 552 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 8.25x22.5 7.50x19.5 7.50x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) 970.37?, 972.37?, 976.37? |
| Bemerkungen Z3 | 18) m?= ww. m5, m6, m12 |



| | | | | |
|------------------------|---|--------|-----------------|--------|
| Bemerkungen Z5 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung | | | |
| Bemerkungen Z7 | 31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit dazugehöriger Referenzmessung | | | |
| Bemerkungen Z8 | mech. Getriebe | | autom. Getriebe | |
| Bemerkungen Z9 | HS: 1/975 490 0001 Austritt ab 93 dB/A 1/973 490 0201 Austritt ab 93 dB/A | | | |
| Bemerkungen Z10 | 975 490 0001 | amu 94 | 973 490 0201 | amu 91 |
| Bemerkungen Z11 | 975 490 0101 | ac 90 | 973 490 0401 | ac 85 |
| Bemerkungen Z12 | 973 490 0401 | ab 92 | 973 490 0401 | ab 88 |
| Bemerkungen Z13 | 973 490 0401 | ar 92 | 973 490 0401 | ab 88 |
| Bemerkungen Z14 | 676 490 0901 | ab 92 | 676 490 0901 | ar 88 |
| Bemerkungen Z15 | 676 490 0901 | ar 92 | 676 490 0901 | amu 91 |
| Bemerkungen Z17 | 34) hinten, seitlich links auf Kupplungsgehäuse; ww. hinten, seitlich rechts eingenaelt am Motorblock | | | |
| Bemerkungen Z19 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen | | | |
| Bemerkungen Z21 | 75) Referenzdrehzahl 1725/min | | | |
| Bemerkungen Z23 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren | | | |