



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF892
Typengenehmigung erteilt	20020522
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20060505
Erweiterung TG Positionen	'45
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Atego 2128
05 Typ; Variante/Version	970.07?, 970.27? 6x2/4
06 Vorziffer	WDB970.7.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H, Achse 3
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	2,92-6,86
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,92-6,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1+A2/A3, A1-A3 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	ww. ALB auf A2, A3 oder ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 9,8 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A3
23 Dauerbremse	ww. Staudruck + Konstantdrossel, Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM906LA.III/4
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6374
28 Leistung kW	205.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1100.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM906LA.III/4
34 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
Anbringungsort	



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionsblenden beidseitig vom Motor an
35 Geräuschkämpfung Z2	Rahmen. Motortunnel m. Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2210
44 Abstand Achse 1-2 bis	5650
45 Abstand Achse 2-3 von	1350
45 Abstand Achse 2-3 bis	1450
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900



47 Spur Achse 1 bis	2090
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	2090
49 Spur Achse 3 von	1710
49 Spur Achse 3 bis	1850
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	20000
53 Garantiegewicht bis	21000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	34000
66 Gesamtzuggewicht autom	34000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5, 285/70R19.5, 11R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 452 - 552 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	8.25x22.5, 7.50x19.5, 7.50x22.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z2	18) m?= ww. m5, m6, m9, m12
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit entsprechender Referenzmessung
Bemerkungen Z8	Zuordnung a: Austritt      Zuordnung b: Austritt      Zuordnung c: Austritt
Bemerkungen Z9	1/676 490 0901 ar/ab 90 dB/A    1/676 490 0901 ar 88 dB/A    1/973 490 0101 ac 86 dB/A
Bemerkungen Z10	973 490 0001 ab 93      676 490 0901 amu 91
Bemerkungen Z11	973 490 0001 amu 94      973 490 0201 amu 91



Bemerkungen Z12	973 490 0101 ac 86 *)	973 490 0201 ab 93
Bemerkungen Z13	973 490 0401 ar/ab 90	973 490 0401 ac 85
Bemerkungen Z14	973 490 0401 ab 88	
Bemerkungen Z15	*)= zusätzlich Absorptionskapsel unter Motor oder Getriebe	
Bemerkungen Z17	34) hinten, seitlich links auf Kupplungsgehäuse ww. hinten, seitlich rechts eingenadelt am Motorblock	
Bemerkungen Z19	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen	
Bemerkungen Z21	54) A1= 5100-6100kg A2= 5000kg A3= 10400-11200kg	
Bemerkungen Z23	75) Referenzdrehzahl 1725/min	
Bemerkungen Z24	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	