



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF910
Typengenehmigung erteilt	20021202
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20040603
Erweiterung TG Positionen	'20/44
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Atego 1833
05 Typ; Variante/Version	950.50? / 950.53? 4x2
06 Vorziffer	WDB9505.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Längsträger, über VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H, A2
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,85-6,88
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	2,85-6,88
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	m?
18 iA 3	2,92-6,85
18 Zuordnung 3	a
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	2,85-7,73
18 Zuordnung 4	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ww. ALB auf A2 oder ABS mit EPB;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 9,8 - 10,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck und Konstantdrossel, ww. Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM926LA
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7201



28 Leistung kW	240.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1300.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM926LA.III/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock hinten, seitlich rechts eingeadelt
35 Geräuschdämpfung Z1	a+c) Kabinenunterbodentunnel mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt,Absorptionsblenden beid-
35 Geräuschdämpfung Z3	seitig vom Motor an Rahmen, Reflektions-
35 Geräuschdämpfung Z4	kapsel unter Motor b) siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0



43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3600
44 Abstand Achse 1-2 bis	7000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1945
47 Spur Achse 1 bis	2150
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	1820
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	14000
53 Garantiegewicht bis	20500
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	9000
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	13000
55 Dachlast	0



57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	44000
66 Gesamtzuggewicht autom	44000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	285/60R 22.5, 315/70R 22.5, 385/65R 22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 441 - 608 mm nach ETRTO



70 Reifen Felgen	8.25x22.5 9.00x22.5 11.75x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) m?= ww. m9, m12 mit iA 2,92-6,85
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	20) Fahrzeuge mit Achsabstand 3830-7000 mm ww. A1+A2 Scheiben
Bemerkungen Z7	31) ww. 1/9404900101, 9404900601 Austritt abu 86 dB/A
Bemerkungen Z8	9404900501 ab 88
Bemerkungen Z9	9404900401, 9404900301 ac 80
Bemerkungen Z10	9734900401 ac 85
Bemerkungen Z12	35) b)= zusätzlich Reflektionskapsel auch unter Getriebe
Bemerkungen Z14	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z16	75) c)= Geländefahrzeug (VTS Art. 12/3) ohne Reflektionskapsel unter Getriebe
Bemerkungen Z18	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren