



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF912
Typengenehmigung erteilt	20021203
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20040113
Erweiterung TG Positionen	'18/19/35/47/66/75
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Atego 1833 K
05 Typ; Variante/Version	952.5?? 4x2
06 Vorziffer	WDB9525.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Längsträger, über VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,85-6,88
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	2,85-6,88
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	m?
18 iA 3	2,92-6,85
18 Zuordnung 3	b
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	2,85-7,73
18 Zuordnung 4	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A2/A1, A1=Scheiben oder
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, A2=Trommeln, ABS, ALB auf A2
20 Betriebsbremse Z3	oder EPB, Druck p2= 9,8 - 10,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2 ww. auf A1+A2
23 Dauerbremse	Staudruck und Konstantdrossel, ww. Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM926LA
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7201



28 Leistung kW	240.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1300.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM926LA.III/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock hinten, seitlich rechts eingeadelt
35 Geräuschkämpfung Z1	a+c) Kabinenunterbodentunnel mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt,Absorptionsblenden beid-
35 Geräuschkämpfung Z3	seitig vom Motor an Rahmen, Reflektions-
35 Geräuschkämpfung Z4	kapsel unter Motor b) siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0



43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3530
44 Abstand Achse 1-2 bis	7000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1945
47 Spur Achse 1 bis	2150
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	1820
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	17800
53 Garantiegewicht bis	21500
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	10000
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	13000
55 Dachlast	0



57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	44000
66 Gesamtzuggewicht autom	44000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	285/60R 22.5, 315/70R 22.5, 385/65R 22.5   Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 441 - 608 mm nach ETRTO



<b>70 Reifen Felgen</b>	8.25x22.5 9.00x22.5 11.75x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z1</b>	18) m?= ww. m9, m12 mit iA 2,92-6,85
<b>Bemerkungen Z3</b>	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
<b>Bemerkungen Z5</b>	31) ww. 1/9404900101, 9404900601 Austritt abu 86 dB/A
<b>Bemerkungen Z6</b>	9404900501 ab 88
<b>Bemerkungen Z7</b>	9404900401, 9404900301 ac 80
<b>Bemerkungen Z8</b>	9734900401 ac 85
<b>Bemerkungen Z10</b>	35) b)= zusätzlich Reflektionskapsel auch unter Getriebe
<b>Bemerkungen Z12</b>	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z14</b>	75) c)= Geländefahrzeug (VTS Art. 12/3) ohne Reflektionskapsel unter Getriebe
<b>Bemerkungen Z16</b>	07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren