



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MF974 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030519 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | G270CDI Work |
| 05 Typ; Variante/Version | 461 |
| 06 Vorziffer | WDB4613..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; Allrad permanent |
| 18 Getriebe 1 | a5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,38 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 156 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 612966 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2685 |
| 28 Leistung kW | 115.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 370.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SV0812 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SM0071 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 612966 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Block oberhalb des Motorenträgers |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4015 |
| 40 Länge bis | 4690 |
| 41 Breite von | 1700 |
| 41 Breite bis | 1810 |
| 42 Höhe von | 1915 |
| 42 Höhe bis | 2060 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 830 |
| 43 Überhang hinten bis | 1130 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2850 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1475 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2035 |
| 52 Leergewicht bis | 2490 |
| 53 Garantiegewicht von | 2600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1410 |
| 54 Achsgarantie h von | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2145 |
| 55 Dachlast | 200 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16; 6x16, 6 1/2x16 ET63 / 265/70R16; 7 1/2x16 ET63 |
| 70 Reifen Felgen | 235/70R16; 7 1/2x16 ET63 / 7.50R16; 6.00x16, 6.50x16 ET63 |
| 71 Reifen Felgen | 235/85R16; 6x16, 6 1/2x16 ET63, 7 1/2x16 ET63 / 235/75R17.5; 6.75x17.5 |
| Bemerkungen Z1 | 18) Transfergetriebe, Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z3 | 37) ww. 1 Quersitzbank mit 3 Plätzen und zusätzlich 2 Längsbänke mit je 1 Platz oder |
| Bemerkungen Z4 | oder 1 Längsbank rechts mit 2 Plätzen und 1 Längsbank links mit 1 Platz zum gelegentlichen Personentransport |
| Bemerkungen Z6 | Hinweis: |
| Bemerkungen Z7 | ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze |
| Bemerkungen Z8 | und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken |
| Bemerkungen Z10 | 56) Anhängelasten Radstand kurz: mit Auflaufbremse 2600kg |
| Bemerkungen Z11 | Stützlast 110kg |
| Bemerkungen Z12 | Radstand lang: gebremst 6000kg |
| Bemerkungen Z13 | mit Auflaufbremse 3500kg |
| Bemerkungen Z14 | Stützlast 140kg |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z16 | 68) 255/55R18; 7.5x18 ET63 / 265/60R18; 7.5x18 ET63 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden) |
| Bemerkungen Z22 | 128 - Zusätzliche Sitzeinrichtungen genehmigt für ?? Personen |
| Bemerkungen Z23 | im Laderaum zum nicht gewerbsmässigen Personentransport |