



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MF989
Typengenehmigung erteilt	20030901
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Unimog U4000
05 Typ; Variante/Version	437.420, 437.425; Motor: OM924LA.III/1
06 Vorziffer	WDB437.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 Stuttgart
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger im Bereich der Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m8



18 iA 1	6,53
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum.-hydr., Kreis-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	A1/A2 Scheiben, ALB auf A2
20 Betriebsbremse Z3	ABS; Druck p2 = 18,30 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck/ Konstantdrossel
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM924LA.III/1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4801
28 Leistung kW	160.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	810.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SH9046 a) Austritt abh
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) Austritt ach
34 Motorkennzeichen	OM924LA.III/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	eingeschlagen; rechts seitol. am Zylinderblock, Höhe Auspuffkrümmer



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor und
35 Geräuschkämpfung Z2	hinten links an Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2 oder 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3250
44 Abstand Achse 1-2 bis	3850
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1927
47 Spur Achse 1 bis	1937



48 Spur Achse 2 von	1927
48 Spur Achse 2 bis	1937
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	4100
54 Achsgarantie h von	4400
54 Achsgarantie h bis	5500
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	9000
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	25500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.25
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.3
67 Stützlast mech	1500
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5R20 139J, 335/80R20 147K, 365/80R20 152K, 375/75R20 136G, 405/70R20 152J
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3080-3745mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	Felgen: 11x20, 11-20SDC weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05/44) 437.420 = Achsabstand 3250mm; 437.425 = Achsabstand 3850mm
Bemerkungen Z3	18) a.W. mit Arbeitsgruppe
Bemerkungen Z5	36) a.W. zus. hochgestellte Scheinwerfer-/Abblendlichter/Blinker für Frontanbaugeräte; Höhe technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich sofern die Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z8	53) 7500 kg / 8500 kg / 9000 kg / 9500 kg / 9500 kg
Bemerkungen Z9	54) vorne 4000 kg 4000 kg 4100 kg 4100 kg 4500 kg
Bemerkungen Z10	hinten 4400 kg 4600 kg 5000 kg 5500 kg 5500 kg



<b>Bemerkungen Z11</b>	58)	750 kg	750 kg	750 kg	-	-
<b>Bemerkungen Z12</b>	62)	18000 kg	17000 kg	16500 kg	16000 kg	16000 kg
<b>Bemerkungen Z14</b>	75) Austritt abh= 88dB/A; ach= 83dB/A					
<b>Bemerkungen Z17</b>	07/36/37/51/56) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren					